

AP-SCHALTERPROGRAMM IP55 AQUASTORM GRAU STECKDOSE 2-FACH WAAGERECHT

AQUASTORM, STECKDOSE 2-FACH AP, IP 44



Art. Nr.
0004090400

EAN 4006341725646

MAT
72564REV

SCHALTERPROGRAMME



- **KOMPATIBEL** - 2-fach Schutzkontakt-Steckdose waagrecht kombinierbar mit dem Aufputz-Feuchtraum-Schalterprogramm AquaStorm von REV Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus
- **FUNKTIONELL** - VDE geprüfte Steckdose mit schraubenlosen Anschlußklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm²
- **SOLIDE** - robustes und bruchfestes Gehäuse in ansprechendem BI-Color-Design aus hochwertigem Spezialkunststoff mit erhöhtem Berührungsschutz, Klappdeckel und biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
- **PRAKTISCH** - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A 250 V~ max. 3680 W, Schutzart IP55: geeignet für Innen & Außen

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

AquaStorm Feuchtraum Steckdose 2-fach

HF & Kurz Bezeichnung

AquaStorm, Steckdose 2-fach AP, IP 44 -

Beschreibung

Strahlwassergeschütztes Aufputz-Schalterprogramm Aquastorm für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im und rund ums Haus. Die ansprechende Bauform in modernem BI-Color-Design eignet sich für die Anwendung in Feuchträumen wie Waschküche oder Kellerraum und im Freien wie Terrasse und Balkon. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Gerätesockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Die montage- und installationsfreundlichen Aufputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Steckdose

Kassenbon-Bezeichnung 2

Feuchtraum

Kassenbon-Bezeichnung 3

AquaStorm

Kassenbon-Bezeichnung 4

2-fach

Bereich

Schalterprogramme

Gruppe

AquaStorm, FR, AP

Hauptfolge

AquaStorm, Steckdose 2-fach AP, IP 44

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| HauptfolgeID | 6511673 |
| Artikelnummer | 0004090400 |
| ARBEZG | AquaStorm gr AP Steckd.2-f.wgr |
| CodeT_Segmentgruppe | 100 Installationsmaterial |
| CodeM_Mastergruppe | 160 Feuchtraum-Schalterprogramme |
| Code1_Artikelhauptgruppe | 144 FR AP Aquastorm / Hamburg - Serie |
| Materialnummer | 72564REV |
| EAN-Nummer | 4006341725646 |
| EAN Code (Umkarton) | 4006341136114 |
| EAN Code Palette | |
| VE (Verpackungsmenge) | 5 |

TECHNIK

| | |
|--|--------------------|
| EF000003 Montageart | Aufputz |
| EF005474 Schutzart (IP) | IP55 |
| EF002442 Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| EF000074 Anzahl der Einheiten | 2 |
| EF001035 Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| EF006569 Ausführung der Oberfläche | matt |
| EF000117 Mit Klappdeckel | Ja |
| EF011998 Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 4 |
| EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| EF000113 Abschließbar | Nein |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5°C - 35°C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -5°C - 25°C |
| CE Zeichen | Ja |
| Energieeffizienzpflicht | Nein |
| Volumen netto cm ³ | 702 |
| Länge netto mm | 81 mm |
| Breite netto mm | 152 mm |
| Höhe / Tiefe netto mm | 57 mm |
| Gewicht netto gr | 276 g |
| EVP Volumen | 0 cm ³ |
| EVP Länge | 0 mm |
| EVP Breite | 0 mm |
| EVP Höhe | 0 mm |
| EVP Gewicht | 0 g |
| VE Volumen | 0 cm ³ |
| VE Länge | 0 mm |
| VE Breite | 0 mm |
| VE Höhe | 0 mm |
| VE Gewicht | 0 g |
| Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³ | 0 cm ³ |
| Spaceman Höhe Einzelartikel mm | 0 mm |
| Spaceman Breite Einzelartikel mm | 0 mm |
| Spaceman Tiefe Einzelartikel mm | 0 mm |
| Spaceman Gewicht Einzelartikel | 0 g |
| Ausgangsstoff für Explosivstoffe | Nein |
| Biozid | Nein |
| Gefahrstoff | Nein |
| Gefahrgut (J/N) | Nein |
| Sicherheitsdatenblatt (J/N) | Nein |
| Bauprodukt (J/N) | Nein |

| | |
|--|---|
| GG Versandart | Keine |
| Gefahrgutgruppe | Keine |
| Anzeigepflichtige Informationen | Nein |
| Bedienungshinweis 1 | Bei geschlossenem Klappdeckel Schutzart IP55. Schutzart bei eingestecktem Stecker IP44. |
| Volumen in cm³ | 702 cm ³ |

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.