

Rostlöser

LOS 120

LOS 120 löst Rost an Schrauben, Bolzen, Gelenken u.v.m. Schützt Metallteile vor Korrosion, verdrängt Feuchtigkeit, bildet eine Trennschicht zwischen blanken Metallen und verhindert Quietschgeräusche.

LOS 120 bietet eine hohe Kapillarwirkung durch neue Wirkstoffkombination. Sehr gute Kriechenschaften. Los 120 ist silikonfrei.

Anwendung

Oberflächen besprühen, sodass eine gute Benetzung vorliegt. Vorgang eventuell mehrmals wiederholen. Einwirken lassen je nach Grad des Festsitzens oder erforderlicher Eindringtiefe. Leichte Schläge auf die entsprechenden Stellen erleichtern den Lösevorgang. Wenn notwendig, Behandlung wiederholen.

Technische Daten

Form:	Aerosol
Aussehen:	Gelblich
Geruch:	Charakteristisch nach Lösemitteln
Dichte (20°C):	0,70 g/ml
Dampfdruck (bar):	3,8 bar (20°C); 7,1 bar (50°C)
Explosionsgrenzen:	untere: 1,2 Vol.%; obere: n.e.
Zündtemperatur:	>250°C (Sprühnebel)
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)
Löslichkeit bei 20°C:	Teilweise in Wasser löslich
Gebinde:	400 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.