

Keine Kompromisse bei der Sicherheit !

Made in Germany

AccuLux



Datenblatt / Datasheet



AccuLux



AccuLux EX SLE 15

EX-geschützte Arbeitsleuchte

mit Notlichtfunktion, in Fahrzeugen oder Gebäuden montierbar.

EX-proof working lamp

with emergency function, for installation in vehicles or buildings.



Merkmale:

- ATEX-zertifiziert
- EX-geschützte Zonen 1, 2, 21, 22
- 110° schwenkbarer Leuchtkopf
- Abklappbarer Leuchtengriff
- Blei-Gel Akku (4V / 3,5 Ah)
- Gesichert gegen Tiefentladung
- Mit Notlichtfunktion (NLF*) (schaltet sich bei Stromausfall ein)
- 3 Schaltstufen: 2 Leuchtstufen + Blinkmodus
- Einsetzbar als Warnleuchte durch versch. Farbscheiben
- Staubdicht und spritzwassergeschützt
- Lichtstrom: ca. 60 Lumen
- LED Pilotlicht
- Leuchtdauer: ca. 4 h / 75 h (inkl. Kapazitätsanzeige)
- Schutzart: IP 64
- Leuchtweite: ca. 100 m
- Gewicht: ca. 1100 g
- Maße in mm (Set): 104 x 245 x 120
- Glühlampe: 3,2 W Xenon

Features:

- ATEX certified
- EX-proof zones 1, 2, 21, 22
- 110° swivelling lamp head
- Removable lamp handle
- Lead gel accu (4V / 3,5 Ah)
- Protection against total discharge
- With emergency light function (ELF*) (turns on in case of power failure)
- 3 step switch: 2 steps for brightness + flash function
- Usable as warning lamp through diff. color diffusers
- Dustproof and splash-proof
- Luminous flux: ca 60 lumens
- LED Pilot lamp
- Operating time: ca. 4 h / 75 h (incl. capacity display)
- Protection class: IP 64
- Range: up to ca. 100 m
- Weight: ca. 1100 g
- Dimensions in mm (Set): 104 x 245 x 120
- Bulb: 3,2 W Xenon



EX SLE 15 Leuchte

EX SLE 15 lamp

Art.Nr. 457830s



Ladestation LE 15

Charging station LE 15

Art.Nr. 457881n (mit NLF / with ELF)*
Art.Nr. 457882n (keine NLF / no ELF)*



EX SLE 15 Set mit Ladestation 12-24 V + 230 V und Farbscheiben

EX SLE 15 Set with charging station 12-24 V + 230 V and colour diffusers

Art.Nr. 457481s (mit NLF / with ELF)*
Art.Nr. 457581s (keine NLF / no ELF)*