



VARIO SL Compact

VARIO SL Compact ist vielfältig einsetzbar



Hersteller/Verarbeiter

von Baugruppen oder Teilen auf Epoxidharzbasis, GFK, Carbon in der Flugzeug- und Automotive Industrie, Windkraftanlagen, Modellbau, Motorsport, Sportgeräte, Becken- und Behälterbau.



Lebensmittelindustrie

Zur Entfernung wasserresistenter Fette und Öle.



Verarbeiter und Konfektionierer

von Klebstoffen und Klebebändern.



Reifen- und Gummiindustrie

Entfernung vulkanisierter und nicht vulkanisierter Gummibestandteile.

	VARIO SL Compact
Abmessungen	H hinten 1060/vorne 980 x B 840 x T 600 mm inkl. Filtergehäuse
Arbeitshöhe	980/840 mm
nutzbare Arbeitsfläche	740 x 450 mm
Leergewicht	ca. 50 kg
Tragkraft	100 kg
Füllmenge minimal	40 l
Füllmenge maximal	60 l
Tank	Werkstoff PE LD
Luftdruck	max. 6 bar
Pumpe	Druckluftmembranpumpe PTFE Membran
Artikelnummer	G90030



Die optimalen Reiniger und „Entfetter“ für den **Einsatz im VARIO SL Compact**

GS 200

- ▶ exzellentes Lösevermögen für wasserresistente Verschmutzungen
- ▶ VOC-reduziert, hoher Flammpunkt (> 100 °C)
- ▶ äußerst ergiebig, lange Standzeit



OMNI

- ▶ ausgezeichnete Reinigungs- und Kriechwirkung
- ▶ VOC-reduziert
- ▶ schützt vor Korrosion





VARIO SL Compact

Das neue maßgeschneiderte Reinigungssystem

für die Entfernung von wasserresistenten Verschmutzungen (Harz – speziell Epoxidharz, faserverstärkter Kunststoff, Fett, Öl, Klebstoff, Gummi). Zur manuellen Reinigung von Arbeitsmaterialien, Werkzeugen, Hilfsmitteln zum Mischen und anderen prozessbegleitenden Geräten bei der Verarbeitung.



Die Pluspunkte

- ▶ mitarbeiter- und umweltbewusst konzipiertes Reinigungssystem
- ▶ Substitution von Gefahrstoffen, Erhöhung der Arbeitssicherheit
- ▶ Reduzierung von leicht flüchtigen Lösemitteln (wie z. B. Aceton)
- ▶ kompaktes Reinigungssystem – direkt im Produktions- bzw. Verarbeitungsprozess einsetzbar