

### Описание

Liqui Moly Karosserie-Kleberspray – это аэрозольный клей на основе стирол-бутадиенового каучука. Karosserie-Kleberspray применяется в качестве контактного и склеивающего средства, обладает чрезвычайно сильной и быстродействующей склеивающей силой. Karosserie-Kleberspray применяется в автомобильной индустрии для склеивания текстиля и обшивочных материалов.



### Свойства

- экономично в применении
- с изменяемой струёй
- высокая мгновенная клейкость
- не содержит хлорфторуглеродов

### Технические данные

Форма	Aerosol
Устойчивость к температуре	-20 to 80 °C
Цвет / внешний вид	colourless
Производительность	~ 200g/m²
Кратковременная (до часа) устойчивость к температуре	until +100 °C
Запах	characteristic
База	styrene-butadiene rubber (SBR)
Растворимость в воде	insoluble
Время выветривания	10 min
Температура вспышки	-60 °C
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 Monate
Рекомендуемая температура хранения	< 50 °C

использование артикула 6130 Reiniger und Verdüppelg. В зависимости от склеиваемой площади можно путём вращения распылительной головки регулировать струю клея. После нанесения слоя клея с расстояния 20-25 см. на склеиваемые поверхности им необходимо дать подсохнуть в течении 10 минут после чего склеиваемые поверхности прижимаются.

**Примечание:** Излишки клея можно удалить с помощью растворителя для красок либо с помощью ацетона. После окончания работ аэрозоль следует перевернуть распылителем вниз и путём нажатия на распылительную головку прочистить рабочим газом распылитель.

### Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля 6192  
D-GB-I-E

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

### Сфера применения

Liqui Moly Karosserie-Kleberspray применяется для склеивания различных текстильных материалов, пористой резины, натуральной и искусственной кожи, войлока, картона между собой, а также к необработанным, грунтованным, анодированным и лакированным поверхностям металлов. Кроме того Karosserie-Kleberspray применяется для приклеивания водозащитной пластиковой пленки к автомобильным дверям.

### Применение

Обрабатываемые поверхности следует предварительно очистить от грязи и обезжирить. Для проведения очистки рекомендуется