

Technisches Datenblatt

Geräteinsatz GES4 mit Griffbügel

Art.-Nr. 7405200



Geräteinsatz mit Griffbügel für bis zu 6 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.





PA Polyamid

Produktzusatztext Hinweis: Bis zu 4 Installationsgeräte mit 50er Zentralplatte einsetzbar.
Produktzusatztext 1:

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | 7405200 |
| Typ | GES4 U 9011 |
| Bezeichnung 1 | Geräteinsatz |
| Bezeichnung 2 | für Kanalmontage |
| Dimension | 217x217x61 |
| Farbe | graphitschwarz |
| RAL-Nummer | 9011 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Werkstoff Kürzel | PA |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1,00 Stück |
| Gewicht | 139,50 kg/100 St. |

Technische Daten



| | |
|---|-------------------------------------|
| Breite Außenmaß | 217,00 mm |
| Breite Einbaumaß | 200,00 mm |
| Länge Außenmaß | 217,00 mm |
| Länge Einbaumaß | 200,00 mm |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 6,00 |
| Anzahl der Gerätebecher | 2,00 |
| Bodenbelagdicke | 5,00 mm |
| Bodenbelagsschutzrahmen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bodenpflege | trocken |
| Ausführung | quadratisch |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | <input type="checkbox"/> |
| Einbautiefe | 73,00 mm |
| Fußbodenhöhe | 72 mm |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Nasspflege | <input type="checkbox"/> |

Technisches Datenblatt

Geräteinsatz GES4 mit Griffbügel



Art.-Nr. 7405200

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------------------|
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | <input type="checkbox"/> |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Unterflurkanal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mit Bodenbelagsausparung | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 4 |
| Geeignet für Unterflurdose | 250/350 |
| Öffnungsmechanismus | Griffbügel |
| Rahmenausführung | Teppichschutzrahmen |
| Schwerlastausführung | <input type="checkbox"/> |
| Typ des Einbausystems | MT3 / GB2 |
| Zulassungen | VDE |