

Akku-Rasentrimmer

UR100DSME

12V max. • 10.000 min⁻¹ • 26 cm

Handlicher Rasentrimmer zum Nacharbeiten und Ausputzen

Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Nacharbeiten und Ausputzen. Der Schnittkreis beträgt 26 cm bei Verwendung mit Fadenkopf und 23 cm bei Verwendung mit Kunststoffmesser. Stufenlos, teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße. Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt.



Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Akkuspannung	12 V
Akkuschutzsystem	✓
System	CXT 12Vmax
Leerlaufdrehzahl	10 000 min ⁻¹
Schnittkreis	230 - 260 mm
Spindelgewinde	M8 x 1,25 RH
Schalldruckpegel (L _{pA})	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	0,74 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	0,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 - 2,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1202 x 267 x 315 mm
Fadenstärke	1,65 mm

EAN 0088381854399

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Handlich und kompakt - Ideal zum Nacharbeiten und Ausputzen von Rasenkanten
- Bis 55 Minuten Laufzeit mit BL1040B bei Verwendung des Kunststoffmessers
- Hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
- Stufenlos, teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße
- Ausgewogene Gewichtsverteilung
- Mit Sanftanlauf
- Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

125516-5

Schultergurt einfach



198854-8

1-Fadenkopf Tap&Go 1,65 mm



E-01731

Mähfaden Four-Leaf



783202-0

6-kant-Stiftschlüssel



456128-6

Kontaktschutzkappe



831304-7

Zubehörtasche



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197406-2 (2x)

Akku BL1041B



197363-4

Schnellladegerät DC10SB



Optionales Zubehör

125516-5

Schultergurt einfach



198848-3

Messerkopf Kunststoff



198854-8

1-Fadenkopf Tap&Go 1,65 mm



456128-6

Kontaktschutzkappe



783202-0

6-kant-Stiftschlüssel



831304-7

Zubehörtasche



E-01731

Mähfaden Four-Leaf



E-02733

Mähfaden rund 1,6 mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

