



# AP-SCHALTERPROGRAMM IP55 AQUASTORM GRAU STECKDOSE 2-FACH SENKRECHT

AQUASTORM, STECKDOSE 2-FACH AP, IP 44

Art. Nr.  
0004080400

EAN 4006341725639

MAT  
72563REV

## SCHALTERPROGRAMME



- **KOMPATIBEL** - 2-fach Schutzkontakt-Steckdose senkrecht kombinierbar mit dem Aufputz-Feuchtraum-Schalterprogramm AquaStorm von REV Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus
- **FUNKTIONELL** - VDE geprüfte Steckdose mit schraubenlosen Anschlußklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm<sup>2</sup>
- **SOLIDE** - robustes und bruchfestes Gehäuse in ansprechendem BI-Color-Design aus hochwertigem Spezialkunststoff mit erhöhtem Berührungsschutz, Klappdeckel und biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
- **PRAKTISCH** - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A 250 V~ max. 3680 W, Schutzart IP55: geeignet für Innen & Außen

## ERP

### Artikelebene (M)

#### Kurzbezeichnung 40 Z

AquaStorm Feuchtraum Steckdose 2-fach

#### HF & Kurz Bezeichnung

AquaStorm, Steckdose 2-fach AP, IP 44 -

#### Beschreibung

Strahlwassergeschütztes Aufputz-Schalterprogramm AquaStorm für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im und rund ums Haus. Die ansprechende Bauform in modernem BI-Color-Design eignet sich für die Anwendung in Feuchträumen wie Waschküche oder Kellerraum und im Freien wie Terrasse und Balkon. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Gerätesockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Die montage- und installationsfreundlichen Aufputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.

#### Kassenbon-Bezeichnung 1

Steckdose

#### Kassenbon-Bezeichnung 2

Feuchtraum

#### Kassenbon-Bezeichnung 3

AquaStorm

#### Kassenbon-Bezeichnung 4

2-fach

#### Bereich

Schalterprogramme

#### Gruppe

AquaStorm, FR, AP

#### Hauptfolge

AquaStorm, Steckdose 2-fach AP, IP 44

<b>HauptfolgeID</b>	6511673
<b>Artikelnummer</b>	0004080400
<b>ARBEZG</b>	AquaStorm gr AP Steckd.2-f.skr
<b>CodeT_Segmentgruppe</b>	100 Installationsmaterial
<b>CodeM_Mastergruppe</b>	160 Feuchtraum-Schalterprogramme
<b>Code1_Artikelhauptgruppe</b>	144 FR AP Aquastorm / Hamburg - Serie
<b>Materialnummer</b>	72563REV
<b>EAN-Nummer</b>	4006341725639
<b>EAN Code (Umkarton)</b>	4006341136107
<b>EAN Code Palette</b>	
<b>VE (Verpackungsmenge)</b>	5

## TECHNIK

EF000003 Montageart	Aufputz
EF005474 Schutzart (IP)	IP55
EF002442 Befestigungsart	Schraubbefestigung
EF000074 Anzahl der Einheiten	2
EF001035 Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
EF006569 Ausführung der Oberfläche	matt
EF000117 Mit Klappdeckel	Ja
EF011998 Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	4
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EF000113 Abschließbar	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm <sup>3</sup>	693
Länge netto mm	162 mm
Breite netto mm	75 mm
Höhe / Tiefe netto mm	57 mm
Gewicht netto gr	276 g
EVP Volumen	0 cm <sup>3</sup>
EVP Länge	0 mm
EVP Breite	0 mm
EVP Höhe	0 mm
EVP Gewicht	0 g
VE Volumen	0 cm <sup>3</sup>
VE Länge	0 mm
VE Breite	0 mm
VE Höhe	0 mm
VE Gewicht	0 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm <sup>3</sup>	0 cm <sup>3</sup>
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein

<b>GG Versandart</b>	Keine
<b>Gefahrgutgruppe</b>	Keine
<b>Anzeigepflichtige Informationen</b>	Nein
<b>Bedienungshinweis 1</b>	Bei geschlossenem Klappdeckel Schutzart IP55. Schutzart bei eingestecktem Stecker IP44.
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	693 cm <sup>3</sup>

*Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.*