

### Описание

Современная беззольная комбинация материалов с повышающими приемистость, чистящими, диспергирующими и защитными свойствами. Состав подобран в соответствии с новейшим уровнем самых современных технологий присадок и топлива; в соответствии с требованиями сегодняшних двигателей, эксплуатационных материалов и условий эксплуатации. Заботится о повышении удовольствия от езды благодаря оптимизированному выходу мощности. Двигатель лучше запускается и кроме того работает спокойнее.



**только для не обязывающей рекомендации.**

### Свойства

- хорошая защита от коррозии
- безостаточное сгорание
- гарантирует оптимальное сгорание
- улучшает ускорение
- удаляет отложения во всей топливной системе
- высокая экономичность
- предотвращает замерзание карбюратора
- высокий коэффициент использования мощности

### Технические данные

База	additive mixture in carrier fluid
Цвет / внешний вид	yellow, clear
Запах	characteristic
Форма	liquid
Вязкость при 40°C	<7 мм <sup>2</sup> /с
Плотность при 20°C	0,814 г/см <sup>3</sup>
Класс опасности согласно VbF	A III
Температура вспышки	>61 °C

### Сфера применения

Для 2- и 4-тактных бензиновых двигателей (карбюраторных и с впрыском топлива).

### Применение

Добавление в топливный бак. Оптимальное действие путем добавления при каждой заправке бака топливом. Полностью совместима со всеми видами бензина. 80 мл достаточно на объем топлива до 10 л.

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться**