

DATENBLATT

ERSATZGLASFASERSTAB GF3 Ø 3MM

Kabeleinziehsystem für Rohrdurchmesser 10 - 50 mm

Art.Nr.: 20816 | 20817 | 20818



VIDEO
Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

Reparaturanleitung:

1.

2.

INFO:

Spiralspitze: Führungsspitze mit Drallausgleich und RTG Ø 6 mm Front-Gewinde und Knickschutz

Spiralende: Knickschutz mit RTG Ø 6 mm Innengewinde

DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.		
ART.-NR.	20816	20817	20818
PREIS €	€ 44,00	€ 52,00	€ 63,00
LÄNGE	20 m	30 m	50 m
GEWICHT	0,25 kg	0,35 kg	0,55 kg
MATERIAL-STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung		
BIEGERADIUS	38 mm		
ROHR Ø	optimal von 10 mm - 50 mm		
ABMESSUNG	H: 30 mm x DM 400 mm		
EAN-CODE	9120045477184	9120045477191	9120045477207

VORTEILE

- ✓ Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz
- ✓ Schubstabil
- ✓ Auch für belegte Rohre
- ✓ Biegeradius 38 mm
- ✓ Gesamtbruchlast 130 kg

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
3 mm	10 - 50 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

BESCHREIBUNG

Ersatz-Glasfaserstab GF3 Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse beidseitig und 1 x Führungsspitze mit Drallausgleich und Zugöse Ø 7 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm. Die angegeben Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich immer auf das gesamte Produkt (Glasfaserstab inkl. Knickschutz-Endhülsen).

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 10 mm - 50 mm.

Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab GF3 Ø 3 mm, Knickschutz-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende), 1 x Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Zugöse Ø 7 mm, 2 x Montageschlüssel

INFORMATION

Passende Produkte

GF3 Ø 3 mm
10192 / 10193 / 10195
20 m / 30 m / 50 m

Reparatur Set
20819

Hier klicken Produktinformationen

Hier klicken Produktinformationen