

ARTIKEL NR. 5167-040120


DOTLUX LED-Strahler FLOOReco 200W 4000K



- Kostenoptimiertes Design für universelle Anwendungen
- Wasserfestes Gehäuse IP 66 mit effizientem Kühlungsdesign
- Inkl. 0,5 m Anschlusskabel H05RN-F



zur Artikelseite



GEWICHT IN KG	2.4
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	200
VERBRAUCH (KWH/1000H)	200
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	20000
LUMEN PRO WATT	100

ABMESSUNGEN

Länge: 366mm
Breite: 303mm
Höhe: 34mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
DIMMBAR	nicht dimmbar
DREH- /SCHWENKBAR	Montagebügel 120° drehbar
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015	E
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	2 Jahre
GEHÄUSEFARBE	schwarz
IK SCHUTZGRAD	IK06
KABELLÄNGE	50 cm
L/B WERT	L70/B50
NUTZLEBENSDAUER	ca. 30.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	neutralweiß
MATERIAL DER ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas
MATERIAL DES GEHÄUSES	Aluminium
POWER-FACTOR	0,9
IP-SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC
TEMPERATURBEREICH	-30°C bis +45°C