

ARTIKEL NR. 5296-098060

**DOTLUX Wandleuchte BRICK 10W COLORselect schwarz**

zur Artikelseite

- Besonders weicher Lichteffect durch innenliegenden Reflektor erschafft tolle Atmosphäre
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium und Echtglas bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Phasenabschnittsdimmbare und somit auch für den Innenbereich als moderne Wandleuchte geeignet
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Montage auch vertikal möglich

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.71
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	750
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	10
<b>LUMEN PRO WATT</b>	75
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	10

**ABMESSUNGEN**

**Breite:** 100mm  
**Höhe:** 60mm  
**Länge:** 200mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	60° x 115° x 40°
<b>DIMMBAR</b>	Phasenabschnitt
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000/3500/4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>GARANTIE</b>	3 Jahre
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	schwarz
<b>L/B WERT</b>	L70/B50
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	Glas satiniert
<b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>	Aluminium
<b>NETZTEIL</b>	Integriert
<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
<b>ÄHNLICH RAL-FARBE</b>	9005
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP65
<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>SPANNUNGSART</b>	AC
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +45°C