


ARTIKEL NR. 2354-440120

**DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRAL IP66 640mm max37W 4000K gefrostet**



zur Artikelseite

- Schnellere Montage durch neuartige Leuchtenkonstruktion. Kombination von LED-Geräteträger und Abdeckung.
- Einzel austauschbare Markenkomponenten für niedrigste Wartungskosten
- UV-stabiles, bruchsicheres IK08/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- 5-polig durchverdrahtet mit zwei internen Leuchten-Anschlussklemmen
- 2 vollwertige Kabelverschraubungen & Blindstopfen
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Montagezubehör mitgeliefert (Ketten-/Decken-/Wandmontage) inkl. Rückwandstanzungen
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdeten Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind eingesetzt werden.

<b>VORGÄNGER ARTIKEL</b>	2354-340120	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>GEWICHT IN KG</b>	1.084	<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	21/27/32/37	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP66
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	2980/3670/4290/4860	<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +45°C
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	37	<b>LICHTFARBE</b>	neutralweiß
<b>LUMEN PRO WATT</b>	141/135/134/131	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>Länge:</b> 640mm		<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>Breite:</b> 100mm		<b>NETZTEIL</b>	Integriert
<b>Höhe:</b> 80mm		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
		<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	Polycarbonat PC
		<b>GARANTIE</b>	5 Jahre
		<b>WERKSTOFF DES GEHÄUSES</b>	Polycarbonat PC
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	80
		<b>BRANDSCHUTZ "D"</b>	Ja
		<b>DURCHVERDRAHTUNGSFÄHIG</b>	Ja
		<b>FOOD-READY</b>	Ja
		<b>L/B WERT</b>	L80/B10
		<b>POWER SELECT</b>	Ja
		<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK08
		<b>BESONDERHEIT</b>	Flimmerfrei
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I

<b>GEHÄUSEFARBE</b>	grau
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176-240V AC/DC
<b>POWER-FACTOR</b>	0,97