

Fachhändler:

fischer 

Kleben und Dichten.
Für Bau- und
Handwerk.

www.fischer.de



Dafür steht fischer

Befestigungssysteme
Automotive
fischertechnik
Consulting
Electronic Solutions

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal
Deutschland
T +49 7443 12-6000 · F +49 7443 12-8297
Technische Hotline 01805 2029 00* ·
T +49 7443 12-4000
Informationsmaterial 01805 2029 01*
www.fischer.de · info@fischer.de

fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95 · 2514 Traiskirchen
Österreich
T +43 2252 53730 · F +43 2252 53730-70
www.fischer.at · office@fischer.at

* 14 ct. pro Minute aus dem deutschen Festnetz.

06/2022 - V-MKS - Printed in Germany - Technische Änderungen vorbehalten.



fischer Dicht- und Klebstoffe.

Ein Sortiment für nahezu alle Anwendungen.



Flex MS



Crystal MS



Multi MS



High Tack MS



Express MS



High Tack AC



Express PU

	Dichten	Dichten & Kleben		Kleben			
Charakteristika	Sehr flexibel & überstreichbar	Kristallklar	Universell (Allrounder)	Sehr hohe Anfangshaftung	Schnelle Aushärtung & stark	Hohe Anfangshaftung	Sehr schnelle Aushärtung & stark
Chemische Basis	Hybrid (MS - modifizierte Silan Polymere)	Hybrid (MS - modifizierte Silan Polymere)	Hybrid (MS - modifizierte Silan Polymere)	Hybrid (MS - modifizierte Silan Polymere)	Hybrid (MS - modifizierte Silan Polymere)	Acrylate (AC)	Polyurethan (PU)
Für Außenanwendung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Flexibilität	●●●●●	●●●○○	●●●●○	●●○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○
Anfangshaftung	●●○○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●○○○○	●●●●○	●○○○○
Schneller Kraftaufbau	●●○○○	●●●○○	●●○○○	●●○○○	●●●●○	●●○○○	●●●●●
Finale Klebkraft	●○○○○	●●●○○	●●○○○	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●
Farben	Weiß, Grau	Transparent	Weiß, Grau, Schwarz	Weiß	Weiß	Weiß	Beige
Spezielle Eigenschaften	Blasenfreie Aushärtung, Haftung auf feuchten Untergründen	Natursteinverträglich	Spiegelverträglich	Natursteinverträglich, Spiegelverträglich	Dünne Fugen	Natursteinverträglich, Wasserbasiert	Natursteinverträglich, Wasserbeständig (DIN EN 204: D4)
CE Standards für Dichtstoffe EN 15651-X:2012	1: F-EXT-INT-CC (25LM) 4: PW-EXT-INT-CC (25LM)	1: F-EXT-INT-CC (12,5P) 3: (S1)	1: F-EXT-INT-CC (25HM) 3: S (XS3) 4: PW-EXT-INT-CC (25HM)	-	-	-	-
Typische Anwendungen	Bewegungs- und Verbindungsfugen (innen und außen), Abdichtung der Fassade, Fensterabdichtung, Dehnungsfugen im Fußbodenbereich	Verkleben und Abdichten von transparenten Materialien wie Glas (z. B. Badewanne, Türen), Für nahezu unsichtbare Fugen	Bewegungs- und Anschlussfugen (z.B. Küche, Sanitär, Fenster, Türen), Verklebung von Spiegeln	Spiegel/Fliesen an Wänden, Dekorative, akustische, isolierende Platten, Elektrische Installationen, Kabelkanäle	Kabelkanäle, Treppenkonstruktion, Dekorative, akustische, isolierende Platten, Steine und Fliesen	Unterkonstruktionen aus Holz, Dekorative-, akustische-, Dämmplatten, Sockelleisten	Konstruktion der Treppe, Unterkonstruktionen aus Holz, Dekorative, akustische, isolierende Platten, Kabelkanäle