

PD 2G 10.8-EC

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 10,8 V

Bestell-Nr. 418013

GTIN 4030293180505



- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Gasbeschalter mit Einschaltsperr
- + Elektronische Schnellbremse
- + Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- + Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- + Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- + Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + Inklusive Gürtelclip und Bithalter
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 10,8 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Akkuspannung | 10,8 V |
| Akkukapazität | 2,5 / 4,0 Ah |
| Max. Drehmoment, hart | 58 Nm |
| Max. Drehmoment, weich | 32 Nm |
| Drehmomenteinstellung | 25 Stufen |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 450 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 1700 1/min |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang | 0 - 5850 1/min |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang | 0 - 22100 1/min |
| Bohrfutter-Spannweite | 1,5 - 13 mm |
| Max. Bohrdurchmesser Holz | 25 mm |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl | 13 mm |
| Abmessung LxBxH | 200 x 66 x 185 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,14 kg |

Lieferumfang

- 1 Bithalter (442380)
- 1 Gürtelclip (430714)
- 1 Bitgarage (430862)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Koffereinlage (440841)