

Winkelschleifer

9558NBR

840 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Kompaktes Gerät zum Schneiden und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. 840 W Motor und für Schleifscheiben bis 125 mm.

Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Mit Spindelarretierung.



Technische Details

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11 000 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (L _{WA})	97 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	86 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	8,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	1,7 - 3,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	271 x 140 x 106 mm
Produktgewicht	2,1 kg

Spezifikationen

- Mit Sanftanlauf
- Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb

EAN 0088381808750

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125 mm



153489-2

Seitengriff 36



193794-5

Absaughaube Schieben 115/125mm



199710-5

Schutzhaubenabdeckung trennen



B-36267

Reinigungsscheibe Longlife lila



B-45331

Trennscheibe



D-61139

Diamanttrennscheibe DIAMAK



D-65969-12

Trennscheibe



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

