

Auspufflack Schwarz

LOS 290

Schützt Auspuffanlagen vor Korrosion. Temperaturbeständig von -30°C bis +600°C. Siliconharzfrei, benzin- und korrosionsbeständig.

Anwendungsgebiete:

Kfz-Instandhaltung und -reparatur, Ofen- und Heizungsbau.

Anwendung

Oberflächen von Schmutz und Fett befreien. Dose gründlich schütteln, bis sich Mischkugel hörbar frei bewegt. Zu behandelnde Stellen aus ca. 20 - 30 cm Entfernung im Kreuzgang einsprühen, bis die gewünschte Lackstärke erreicht wird. Griff trocken nach ca. 45 Minuten. Für dickere Schichten den Vorgang wiederholen. Dose nach Gebrauch umdrehen und leer sprühen.

Technische Daten

Aussehen:	schwarz
Inhaltsstoffe:	Lackspray auf Basis von Kunstharzlack und organischen Lösemitteln
Dichte (20°C):	0,84 g/cm ³
Untere Explosionsgrenze:	1,2 Vol.%
Obere Explosionsgrenze:	nicht ermittelt
Dampfdruck:	3,5 bar (20°C) / 7,0 bar (50°C)
Wasserlöslichkeit:	unlöslich
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.