

TRINKWASSER-DICHTUNGEN



Zum Umrüsten der Serien 150 + 220 (Temperguss-Klemmverbinder für Stahlrohr nach DIN EN 10255) auf Trinkwasseranwendung

GUMMIFORMRING AUS EPDM - DVGW ZERTIFIZIERT

EINZEL
ERHÄLTlich!

FÜR SERIE 150 + 220



| ROHRAUSSEN-Ø [MM] | ARTIKEL-NR. |
|-------------------|-------------|
| 17,2 [3/8"] | V00365600 |
| 21,3 [1/2"] | V00036600 |
| 26,9 [3/4"] | V00036700 |
| 33,7 [1"] | V00036800 |
| 42,4 [1 1/4"] | V00036900 |
| 48,3 [1 1/2"] | V00037000 |
| 60,3 [2"] | V00037100 |
| 76,1 [2 1/2"] | V00365700 |
| 88,9 [3"] | V00365800 |
| 114,3 [4"] | V00365900 |

Zum Umrüsten der Serien 153/155 + 220 PE (Temperguss-Klemmverbinder für PE-Rohr) auf Trinkwasseranwendung:

PE 80, PE 100, PE-Xa-Rohr (jeweils SDR 11) nach DVGW – Arbeitsblatt GW 335 A2/A3 sowie DIN8074/75, DIN EN 12201-2 und DIN16893

GUMMIFORMRING AUS EPDM - DVGW ZERTIFIZIERT

EINZEL
ERHÄLTlich!

FÜR SERIE 153-155 + 220 PE



| ROHRAUSSEN-Ø [MM] | ARTIKEL-NR. |
|-------------------|-------------|
| 32 | V00366300 |
| 40 | V00366400 |
| 50 | V00366500 |
| 63 | V00366600 |
| 75 | V00371100 |
| 90 | V00371200 |