

Fiberringe für Hahnberteile und Überwurfmutter "W 270 & UBA-ELL"

Verwendbar als Kalt- u. Heißwasser-Dichtung, Dauertemperaturbeständig bis +90 °C. Geprüft u. zugelassen für den Einsatz mit Trinkwasser nach den UBA-Leitlinien.

*Hinweis: Ausschließlich für den Einsatz mit Trinkwasser geeignet.

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Abmessungen in mm:	passend für Hahnberteile:
7381	100	500		rot	8 x 14 x 1,0 mm	Überwurfmutter 3/8"
7336	100	500		rot	9 x 14 x 1,0 mm	Überwurfmutter 3/8"
7337	100	500		rot	10 x 18 x 1,5 mm	Überwurfmutter 1/2"
7338	100	500		rot	12 x 18 x 1,5 mm	Überwurfmutter 1/2"
7332	100	500		rot	12 x 19 x 1,5 mm	Brauseschlauch-Überwurfmutter
7320	100	500		rot	12 x 24 x 3,0 mm	Reduzierventile
7340	100	500		rot	13 x 17 x 1,5 mm	1/4" + Entleerungshahn
7476	100	500		rot	15 x 24 x 2,5 mm	
7348	100	500		rot	16 x 24 x 2,5 mm	S-Anschluss (Dackelfüße)
7341	100	500		rot	17 x 21 x 1,5 mm	3/8"
7339	100	500		rot	17 x 24 x 1,5 mm	Überwurfmutter 3/4", S-Anschluss (Dackelfüße)
7473	100	500		rot	19 x 30 x 1,5 mm	
7342	100	500		rot	21 x 25 x 1,5 mm	1/2"
7472	100	500		rot	22 x 26 x 1,5 mm	
7847	100	500		rot	22 x 30 x 1,5 mm	
7480	100	500		rot	23 x 29 x 2,0 mm	
7483	100	500		rot	26,5 x 32 x 1,5 mm	
7343	100	500		rot	27 x 32 x 1,5 mm	3/4"
7848	100	500		rot	30 x 38 x 1,5 mm	
7344	100	500		rot	33 x 40 x 1,5 mm	1"
7456	100	500		rot	34 x 40 x 2,0 mm	
7345	100	500		rot	42 x 51 x 1,5 mm	1 1/4"
7457	100	500		rot	43 x 50,5 x 2,0 mm	
7346	100	500		rot	48 x 58 x 1,5 mm	1 1/2"
7347	100	500		rot	60 x 70 x 1,5 mm	2"
7477	100			rot	10 x 14 x 2 mm	
7484	25			rot	17 x 22 x 1,5 mm	
7485	100				21 x 24 x 1,5 mm	
7486	100			rot	21 x 26 x 1,5 mm	

