


Graphit-Dichtungen



Graphit-Flanschdichtungen nach DIN EN 1514-1

Material: Reingraphit, 2 mm stark mit Edelstahl-Spießblecheinlage. Für die Abdichtung bei hohen Temperaturen sowie aggressiven Medien im Rohrleitungs-, Maschinen- und Apparatebau, in Chemieanlagen, Kraftwerken und im Energieversorgungsbereich, insbesondere auch in Dampfleitungen, sowie in Solaranlagen da glykolbeständig. DVGW geprüft und zugelassen nach DIN 3535-6, "W 270" und BAM und Germanischer Lloyd.

► Temperaturbeständig bis 450°C.

Hinweis: Ausführliche technische Informationen finden Sie in Kapitel 21

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	PN:	Abmessungen in mm:
8321	10			grau	DN 10	10/16/40	18 x 45 mm
8322	10			grau	DN 15	10/16/40	22 x 50 mm
8323	10			grau	DN 20	10/16/40	28 x 60 mm
8303	10			grau	DN 25	6	35 x 63 mm
8324	10			grau	DN 25	10/16/40	35 x 70 mm
8304	10			grau	DN 32	6	43 x 74 mm
8325	10			grau	DN 32	10/16/40	43 x 82 mm
8326	10			grau	DN 40	10/16/40	49 x 92 mm
8306	10			grau	DN 50	6	61 x 95 mm
8327	10			grau	DN 50	10/16/40	61 x 107 mm
8328	10			grau	DN 65	10/16/40	77 x 127 mm
8308	10			grau	DN 80	6	90 x 132 mm
8329	10			grau	DN 80	10/16/40	90 x 142 mm
8330	10			grau	DN 100	16	115 x 162 mm
8331	5			grau	DN 125	16	141 x 192 mm
8332	5			grau	DN 150	16	169 x 218 mm
8333	5			grau	DN 175	16	195 x 248 mm
8334	5			grau	DN 200	16	220 x 273 mm
8335	1			grau	DN 250	10	274 x 328 mm
8336	1			grau	DN 300	10	325 x 378 mm
8337	1			grau	DN 350	10	368 x 438 mm
8338	1			grau	DN 400	10	420 x 490 mm



Graphit-Verschraubungsdichtungen

Material: Reingraphit, 2 mm stark mit Edelstahl-Spießblecheinlage. Für die Abdichtung bei hohen Temperaturen sowie aggressiven Medien im Rohrleitungs-, Maschinen- und Apparatebau, in Chemieanlagen, Kraftwerken und im Energieversorgungsbereich, insbesondere auch in Dampfleitungen, sowie in Solaranlagen da glykolbeständig. Geprüft und zugelassen vom DVGW DIN 3535-6, "W 270" und BAM und Germanischer Lloyd.

► Temperaturbeständig bis 450°C.

Hinweis: Ausführliche technische Informationen finden Sie in Kapitel 21

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	Abmessungen in mm:
8358	10			grau	¼"	17 x 24 mm
8350	10			grau	⅜"	19 x 27 mm
8360	10			grau	½" klein	21 x 30 mm
8359	10			grau	½" groß	24 x 34 mm
8351	10			grau	¾"	27 x 38 mm
8353	10			grau	1"	32 x 44 mm
8354	10			grau	1¼"	42 x 55 mm
8355	10			grau	1½"	46 x 62 mm
8356	10			grau	2"	60 x 78 mm

