



1090 RAMOFLEX ALU

Aluminium-Butyl-Klebeband

Technische Daten

- Dicke Träger: ca. 0,09 mm
- Träger: Aluminium / HDPE-Verbund-Folie
- Gesamtdicke (ohne Trennlage): ca. 0,9 mm
- Reißkraft (DIN EN 14410): ca. 110 N / 25 mm
- Reißdehnung (DIN EN 14410): ca. 200 %
- Trennlage: Silikonpapier
- Klebstofftyp: PIB-Butylkautschuk
- Wasserbeständigkeit: dauerhaft beständig
- Alterungsbeständigkeit: sehr hoch
- Nicht beständig gegen: Öle, viele organische Lösungsmittel wie z.B. Benzin
- Schälfestigkeit (IPM 5009): ≥ 25 N / 25 mm
- Oberflächenklebrigkeit (Tack): gut
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C. Mit zunehmender Temperatur wird die Klebmasse weicher und klebriger, bei tiefen Temperaturen fester.
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
- Bandbreite: von 30 mm bis 300 mm
- Rollenlänge: 20 m
- Innenkerndurchmesser: 76 mm
- Farbe Träger: Alu-walzblank
- Farbe Butylkautschuk: schwarz
- Lagerung: +5°C bis +25°C

Anwendung

- 1090 RAMOFLEX ALU wird zum Abdichten im Glas-, Metall- und Fassadenbau eingesetzt.
- 1090 RAMOFLEX ALU ist auf glatte Oberflächen zu verkleben, die trocken und frei von Trennmitteln, wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sind. Nicht geeignet für Verklebungen mit mechanischen Beanspruchungen. Das Klebeband spannungsfrei verkleben und sorgfältig andrücken. Mit einem stärkeren Andruck lässt sich die Haftung erhöhen. Die Verträglichkeit von 1090 RAMOFLEX ALU auf Gummi und Kunststoffen ist wegen evtl. Weichmacherwanderungen vorab zu prüfen.

Eigenschaften

- Durchschraub- und nagelsicheres Abdichtungsband mit einem stark klebenden Butylkautschuk-Haftklebstoff und einer sehr reißfesten UV-beständigen Alu-Verbund-Folie als Träger.
- Die Trennlage lässt sich durch den beidseitigen Überstand (Fingerlift) leicht abziehen.
- 1090 RAMOFLEX ALU ist lösungsmittelfrei und enthält keine halogen- und schwermetallhaltigen Verbindungen.

Hinweis

Es sind keine Gefahrenhinweise notwendig. Weitere Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den aktuellen Sicherheitsdatenblatt.



RAMSAUER[®]
DICHTSTOFFE

Entsorgung

Reste sind als Gewerbemüll zu entsorgen.

Lieferform

Die verschiedenen Dimensionen sowie Verpackungseinheiten entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter **www.ramsauer.at** downloaden können.