


KARASTO Kreis- und Hochregner 'V 35'

Schwinghebel-Regner aus Messing CW617N. Federn aus Chromstahl. Für mittlere bis höhere Beregnungsdichten. Maximale Wurfweiten bei Standard-Düsenbestückung: ca. **16 m**. Einsatzgebiete: Freiland (Feldgemüsebau, Obstbau, Frostschutz, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.). Voraussetzung: 3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 2 bar.

Kreis-Regner 'V 35'

Wurfweite bei 4 bar ca.	16 m (Standard-Düsenbestückung)	
HD-Hauptdüse Düsenbohrung Ø mm		4,4
ZD-Zusatzdüse Düsenbohrung Ø mm		2,4
Empfohlener Druckbereich bar		2 – 6
Wasserdurchsatz	bei 2 bar bei 3 bar bei 4 bar	22,4 l/min 27,4 l/min 31,6 l/min
Anschluss-Außengewinde		G 3/4"
VE/Stück		lose
Bestell-Nr.		354424




354424

Kreis-Hochregner 'V 35 S'

Stativ-Höhe mm	700
Stufenlos höhenverstellbar bis mm	1070
Anschluss-Außengewinde	G 3/4"
VE/Stück	lose
Bestell-Nr.	354424S

Kombination aus Kreis-Regner 'V 35' wie oben beschrieben und Dreibein-Stativ. Regner auf das stufenlos höhenverstellbare Stativ montiert (mit Muffe). Stativ aus verzinktem Stahl. Extrem stabil und standfest. Zusammenklappbar. Für alle Bodenarten geeignet.



354424S

