

# Bauschlauchgarnituren STORZ

Vorteil / Nutzen: .....komplett montiert mit geschmiedeten STORZ-Kupplungen  
 Material:.....Materialeinbindung: Verzinkter Stahldraht mit Kunststoff-Manschette;  
 Außenmaterial: hochfeste, synthetische Fasern (Polyester);  
 Innenmaterial: TPR Kautschuk-PVC-Mischung  
 Temperatureinsatzbereich:.....bis +25 °C  
 Farbe:.....weiß



## Bauschläuche mit STORZ-D-Anschluss

Schlauch ID mm	25	25	25	25
Anschluss	STORZ-D	STORZ-D	STORZ-D	STORZ-D
Länge ca. m	10	15	20	30
Betriebsdruck bar	10	10	10	10
VE Stück	1	1	1	1
Katalog Nr.	D2510	D2515	D2520	C2530
<b>Artikel Nr.</b>	<b>13.8596</b>	<b>13.8597</b>	<b>13.8598</b>	<b>13.8599</b>

## Bauschläuche mit STORZ-C-Anschluss

Schlauch ID mm	52	52	52	52
Anschluss	STORZ-C	STORZ-C	STORZ-C	STORZ-C
Länge ca. m	10	15	20	30
Betriebsdruck bar	10	10	10	10
VE Stück	1	1	1	1
Paletten-Menge Stück	117	84	68	54
Katalog Nr.	C5210	C5215	C5220	C5230
<b>Artikel Nr.</b>	<b>13.8600</b>	<b>13.8601</b>	<b>13.8602</b>	<b>13.8607</b>

## Bauschläuche mit STORZ-B-Anschluss

Schlauch ID mm	75	75	75	75
Anschluss	STORZ-B	STORZ-B	STORZ-B	STORZ-B
Länge ca. m	10	15	20	30
Betriebsdruck bar	10	10	10	10
VE Stück	1	1	1	1
Paletten-Menge Stück	51	46	36	24
Katalog Nr.	B7510	B7515	B7520	B7530
<b>Artikel Nr.</b>	<b>13.8908</b>	<b>13.8603</b>	<b>13.8604</b>	<b>13.8909</b>

## Bauschläuche mit STORZ-A-Anschluss

Schlauch ID mm	102	102	102	102
Anschluss	STORZ-A	STORZ-A	STORZ-A	STORZ-A
Länge ca. m	10	15	20	30
Betriebsdruck bar	8	8	8	8
VE Stück	1	1	1	1
Paletten-Menge Stück	30	30	24	16
Katalog Nr.	A10210	A10215	A10220	A10230
<b>Artikel Nr.</b>	<b>13.8910</b>	<b>13.8605</b>	<b>13.8606</b>	<b>13.8911</b>