

## Kunststoff-Korrosionsschutz-Bandagen, 10 m lang, 0,15 mm stark

Baustoffklasse nach DIN 4102-B1

Anwendung: als Verschlussklebeband für Isolierfolien sowie als Korrosionsschutz von Innenraumleitungen und Rohren, für den axialen und radialen Verschluss von Schaumstoff-Isolierschläuchen und zur Schnittstellenverklebung bei Kunststoffrohren.

Eigenschaften und Vorteile:

- ▶ selbstklebend, hohe Klebkraft
- ▶ schwerentflammbar
- ▶ hohe, mechanische Festigkeit
- ▶ anschmiegsam, alterungsbeständig
- ▶ gut zu verarbeiten
- ▶ Rollen mit abnehmbaren Seitenscheiben
- ▶ Temperaturbeständigkeit: von ca.  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $+105^{\circ}\text{C}$



| Art.-Nr. | VE1 | VE2 | VE3 | Farbe     | Breite in mm: |
|----------|-----|-----|-----|-----------|---------------|
| 5318     | 6   | 60  |     | schwarz   | 50            |
| 5319     | 6   | 60  |     | hellgrau  | 50            |
| 5320     | 6   | 180 |     | weiss     | 50            |
| 5323     | 6   | 60  |     | elfenbein | 50            |
| 5310     | 6   | 24  |     | schwarz   | 100           |
| 5316     | 6   | 24  |     | elfenbein | 100           |
| 5311     | 6   | 24  |     | weiss     | 100           |