

Data sheet**1000530****Dated****28-4-2017**

Phone: +31 55 5761693
 Fax: +31 55 5761669
 Email: office@shada.nl
 Web: www.shada.nl

Office NL
 Shada BV
 Kanaal Noord 350
 NL-7323 AM Apeldoorn

Office DE
 Shada Germany
 August-Bücher-Str. 14
 D-65510 Hünstetten

Office CN
 Shada China
 Room 202, Unit 1, Building No.15
 Futian District 3, Yiwu Zhejiang China

Shada art no. 1000530
 EAN-Code 8719323782822
 Shada brand LED's light
 Kind of packing COLOR BOX
 Certifications CE Rohs
 Kind of product GU10 INGROUND LAMP
 Product description Stainless steel body Glass diffuser
 GU10 MAX 2X35W (GU10 not included)

Product picture**Lamp**

Product shape / style Round
 Size lamp (LxDxH) 92x60x160 (mm)
 Lamp base GU10
 Lifespan 25000 hours
 Switch cycles 15000 times
 Power consumption 35w
 Lumen
 Lumen/Watt
 Equivalent light output
 Color temperature
 Color description STAINLESS STEEL
 Rendering index (Ra) >80
 SDCM
 UGR
 Beam angle
 Energy class A++
 LED type and Brand
 LED quantity
 Input voltage 220-240V
 Input frequency 50/60Hz
 Input current
 Power factor
 Warmup time 95%
 Dimmable
 Kind of dimmer
 Working temperature -20°C ~ 40°C
 Protection IP44
 Safety class 1

Survival factor after 6000h in %
 Lumen maintainance after 6000h in %
 Premature fail rate after 1000h in %
 Hg %

Net weight of article(KG)	0,6
Single packing net weight (KG)	0,65
Single packing dimensions (CM)	0.102x0.102x0.17
Master packing dimensions (CM)	0.224x0.53x0.36
Quantity in master carton	20
Gross weight master carton(KG)	14
CBM of master carton	0,0427

Cable type Yellow green ground wire
 Cable length
 Plug type
 Cable and plug color
 Housing color Stainless steel
 Housing material Stainless steel
 Housing surface
 luminous surface color
 luminous surface material
 luminous surface

USP'S**Driver**

Input voltage
 Input frequency
 Input current
 Input connection
 Output voltage
 Output frequency
 Output current
 Output connection
 Protection

Accessories:

Screws qty. and size
 Screws qty. and size
 Wall anchor qty. and size
 Mounting parts description
 Mounting parts qty.
 Others

Datenblatt**1000530****Datum****28-4-2017**

Phone: +31 55 5761693
 Fax: +31 55 5761669
 Email: office@shada.nl
 Web: www.shada.nl

Office NL
 Shada BV
 Kanaal Doord 350
 NL-7323 AM Apeldoorn

Office DE
 Shada Germany
 August-Bücher-Str. 14
 D-65510 Hünstetten

Office CN
 Shada China
 Room 202, Unit 1, Building No.15
 Futian District 3, Yiwu Zhejiang China

Shada Artikelnummer 1000530
 EAN-Nummer 8719323782822
 Shada Marke LED's light
 Verpackung COLOR BOX
 Zertifizierungen CE Rohs
 Produktart GU10 INGROUND LAMP
 Produktbeschreibung Stainless steel body Glass diffuser
 GU10 MAX 2X35W (GU10 not included)

Produktabbildung**Leuchte**

Produktform / Stil Round
 Maße Lampe 92x60x160 (mm)
 Fassung GU10
 Lebensdauer 25000 hours
 Schaltzyklen 15000 times
 Energieverbrauch 35w
 Lichtstrom
 Lumen/Watt
 Äquivalent
 Lichtfarbe
 Beschreibung Lichtfarbe STAINLESS STEEL
 Farbwiedergabe index >80
 Farbkonsistenz SDCM UGR
 Abstrahlwinkel
 Energieeffizienzklasse A++
 LED Typ und Marke
 Anzahl LED
 Eingangsspannung 220-240V
 Eingangsfrequenz 50/60Hz
 Eingangsstrom
 Leistungsfaktor
 Aufwärmzeit bis 95%
 Dimmbar
 Dimmerart
 Arbeitstemperatur -20°C ~ 40°C
 Schutzart IP44
 Schutzklasse 1

Lebensdauerfaktor nach 6000 Std. In %
 Lichtstromerhalt nach 6000 Std. In %
 Vorzeitige Ausfallrate nach 1000 Std. in %
 Bleigehalt %

Nettogewicht Artikel 0,6
 Nettogewicht Einzelverpackung 0,65
 Abmessung Einzelverpackung 0.102x0.102x0.17
 Abmessung Umverpackung 0.224x0.53x0.36
 Artikel pro Umverpackung 20
 Bruttogewicht Umverpackung 14
 Volumen Umverpackung (CBM) 0,0427

Kabeltyp Yellow green ground wire
 Kabellänge
 Steckertyp
 Kabel- und Steckerfarbe
 Gehäusefarbe Stainless steel
 Gehäusematerial Stainless steel
 Gehäuseoberfläche
 Leuchtflächenfarbe
 Leuchtflächenmaterial
 Leuchtflächenoberfläche

USP'S**Netzteil**

Eingangsspannung
 Eingangsfrequenz
 Eingangsstrom
 Anschluß Primärseite
 Ausgangsspannung
 Ausgangsfrequenz
 Ausgangsstrom
 Anschluß Sekundärseite
 Schutzklasse

Zubehör

Schrauben (Menge und Maße)
 Schrauben (Menge und Maße)
 Dübel (Menge und Maße)
 Montageteile Beschreibung
 Montageteile (Menge)
 Sonstiges

Data sheet**1000530****Opmaakdatum****28-4-2017**

Phone: +31 55 5761693
 Fax: +31 55 5761669
 Email: office@shada.nl
 Web: www.shada.nl

Office NL
 Shada BV
 Kanaal Noord 350
 NL-7323 AM Apeldoorn

Office DE
 Shada Germany
 August-Bücher-Str. 14
 D-65510 Hünstetten

Office CN
 Shada China
 Room 202, Unit 1, Building No.15
 Futian District 3, Yiwu Zhejiang China

Shada artikelnummer 1000530
 Barcode 8719323782822
 Shada Merk LED's light
 Kind of packing COLOR BOX
 Certificering CE Rohs
 Soort product GU10 INGROUND LAMP
 Artikel omschrijving Stainless steel body Glass diffuser
 GU10 MAX 2X35W (GU10 not included)

Foto van het product**Lamp**

Productvorm / Stijl Round
 Afmetingen lamp (LxHxW) 92x60x160 (mm)
 Type fitting GU10
 Levensduur (uur) 25000 hours
 Schakelcycli 15000 times
 Power consumption 35w
 Lumen
 Lumen/Watt
 Equivalent met gloeilamp
 Kleur temperatuur
 Kleurbeschrijving STAINLESS STEEL
 Ra waarde >80
 SDCM waarde
 UGR
 Stralingshoek
 Energieklasse A++
 LED type and Brand
 LED aantal
 Ingangsspanning 220-240V
 Ingangsfrequentie 50/60Hz
 Ingangsstroom
 Power factor
 Opwarmtijd 95%
 Dimbaar
 Dimmer notitie
 Temperatuurbereik -20°C ~ 40°C
 Beschermingsklasse IP44
 Safety class 1

Survival factor na 6000h in %
 Lumenonderhoud na 6000h in %
 Premature fail rate na 1000h in %
 Hg %

Netto gewicht artikel (kg) 0,6
 Gewicht verpakking (kg) 0,65
 Afmeting verpakking (cm) 0.102x0.102x0.17
 Afmeting omdoos (cm) 0.224x0.53x0.36
 Aantal per omdoos (st) 20
 Totaal gewicht omdoos (kg) 14
 CBM omdoos (m³) 0,0427

Kabeltype Yellow green ground wire
 Kabellengte
 Stekker type
 Kabel en stekker kleur
 Behuizing kleur Stainless steel
 Behuizing materiaal Stainless steel
 Behuizing oppervlak
 lichtgevende oppervlak kleur
 lichtgevende oppervlak mat.
 lichtgevende oppervlak

USP'S**Voeding**

ingangsspanning
 ingangsfrequentie
 ingangsstroom
 Ingangs aansluit
 uitgangsspanning
 uitgangsfrequentie
 uitgangsstroom
 uitgangs aansluit
 Beschermingsklasse

Accessoires:

Schroeven aantal. en grootte
 Schroeven aantal. en grootte
 Muur anker aantal. en grootte
 Aanbouwdelen beschrijving
 Aanbouwdelen aantal.
 anderen