

Ketten- und Seil-Haftschmierstoff LOS 105

LOS 105 wird eingesetzt für offene Getriebe, Seile, Ketten, Kettenantriebe, Rollen- und Kugellager, Mastführungen, Zahnräder usw. Ideal zur Wartung und Pflege hochbeanspruchter Antriebs-, Steuer- und Lastketten, Federpakete usw. Hervorragend geeignet zur Schmierung und Konservierung von Draht- und Seilzügen.

LOS 105 ist streusalz-, laugen- und witterungsbeständig und sichert durch seine extreme Kriech- und Haftfähigkeit eine Langzeitschmierung selbst in engsten Zwischenräumen. LOS 105 ist ein hochbelastbarer Schmierstoff mit außergewöhnlicher Haftfähigkeit. Er wirkt verschleißmindernd, korrosionshemmend und geräuschkämpfend.

Anwendung:

Gealterte Schmierstoffreste und Verschmutzungen von den Oberflächen mit Reiniger lösen. Oberflächen abtrocknen. Gleitflächen in ausreichender Menge besprühen. Eindringen abwarten, evtl. nochmals besprühen.

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Inhaltsstoffe:	Polyolefine, Mineralöl, native Fette und Öle, E:P; Additive, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Propan/Butan
Aussehen:	Gelblich
Geruch:	Benzinartig
Temperaturbereich:	-30°C bis +200°C (max. +250°C)
Dichte (20°C):	0,678 g/ml
Dampfdruck (20°C):	3600 hPa
Lösemittelgehalt:	50-55 %
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung VwVwS)
Gebinde:	400 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.