

Kaltreiniger LOS 7600

Mineralölfreies Konzentrat zur Reinigung und Entfettung von Maschinen- und Motorenteilen. Löst starke Fett- und Ölverschmutzungen.

Anwendung:

LOS 7600 nur verdünnt (bis 1 : 10) aufsprühen oder direkt dem HD-Gerät zuführen. Nicht antrocknen lassen. Sofort mit viel Wasser abspritzen.

Technische Daten:

Aussehen:	gelb, flüssig
Geruch:	citrusartig
pH-Wert:	11,2
Inhaltsstoffe:	anionische Tenside, Komplexbildner, Lösungsvermittler,
Duft- und Farbstoffe	
Flammpunkt:	entfällt
Dichte:	1,06 g/cm ³
VbF:	entfällt
WHG:	Wassergefährdungsklasse WGK 2 (Selbsteinstufung) Wassergefährdend
Lieferformen:	500 ml Handsprayer (fertige Mischung, nicht verdünnbar) 5, 10, 25 l Kunststoffkanister

Sicherheitshinweise:

Reizt die Augen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.