

## Protect Oil LOS 48

LOS 48 ist ein fett- und silikonfreies Schmier- und Gleitmittel auf Basis von Mineralölraffinaten und Polyisobuten. Das universell einsetzbare Produkt ist ideal zur Langzeit-, Innen- und Außenschmierung von schnelllaufenden Antriebsketten, Motorrad-, Fahrrad- und Hubstaplerketten geeignet.

### Eigenschaften:

- Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Sauberer, nicht harzender Gleitfilm
- Hervorragendes Kriechvermögen
- Temperaturbeständigkeit des Schmieröls: -30°C bis +140°C
- Gute Hafteigenschaften
- Wasserabweisend
- Das Produkt ist O-Ring tauglich.

### Anwendung:

Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und kräftig schütteln. Zu bearbeitende Flächen vorab reinigen. Aus ca. 20 cm Abstand auf die zu behandelnde Fläche sprühen und kurze Zeit einwirken lassen. Vorgang evtl. wiederholen. Inbetriebnahme von beweglichen Teilen nach ca. 10 Minuten.

### Technische Daten:

Farbe:	Gelblich
Form:	Aerosol
Geruch:	Lösemittelartig<
Dichte bei 20°C:	0,69117 g/cm <sup>3</sup>
Zündtemperatur:	>200°C
Wassermischbarkeit:	Nicht bzw. wenig mischbar
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.