

## Korrosionsschutzmittel LOS 808

LOS 808 ist ein temporäres Korrosionsschutzmittel mit wasserverdrängenden Eigenschaften. Bei sachgemäßer Anwendung wird ein guter Schutz erzielt, der auch über einen längeren Zeitraum wirksam ist.

### Eigenschaften:

- Entaromatisiert
- Lang anhaltender Korrosionsschutz
- Dünner wachsartiger Film, nicht griffest.
- Die Korrosionsschutzdauer ist u. a. abhängig vom Werkstoff der zu konservierenden Teile, den klimatischen Bedingungen der Lagerung, etc.

### Anwendung:

LOS 808 wird gleichmäßig, mit einem Abstand von 30 cm auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen, durch Tauchen, Pinseln, Sprühen. Es kann durch flüssige oder in Dampfphase gebrachte Lösemittel entfernt werden.

### Technische Daten:

Inhaltsstoffe:	Gemisch aus Mineralölkohlenwasserstoffen und Korrosionsschutzadditiven	
Form:	Flüssig	
Farbe:	Bräunlich	
Dichte (15°C):	798 kg/m <sup>3</sup>	ISO 3675
Viskosität (20°C):	4,2 mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104
Flammpunkt PM:	63°C	EN 22 719

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.