

Optimieren Sie  
die **energetische Effizienz** der  
Heizungsanlagen mit Virax!



Drei Pumpen zum Entkalken, Reinigen, Entschlammn und Spülen aller Ihrer Installationen.

 **virax**



**Entkalken** des Heizelements der Heizkessel zum Verlängern ihrer Lebensdauer.

- Entkalkungspumpe
- Spülpumpe
- Virafal®

**Entschlammn** der Heizkörper zur Steigerung der Effizienz.

- Entkalkungspumpe
- Spülpumpe
- Virafal®

Eine ineffiziente Fußbodenheizung, ein kalter Heizkörper, eine  
**Optimieren Sie Ihre Heizungsanlage**

## ENTKALKUNGSPUMPE

Teil-Nr. 295000



## SPÜLPUMPE


Teil-Nr. 295020



### Serienausstattung

SFIbTeil-Nr. 295000/295020

- **Stoßfester durchscheinender Kunststoffbehälter:** Verhindert Überlaufen.
- **Stromrichtungsumkehr**, um Ablagerungen in beiden Richtungen anzugreifen (295000/manuell - 295020/elektrisch).
- **Motor geschützt IP54** für maximale Lebensdauer.
- **Robuster Handgriff**, praktisch für den Transport.
- Große Öffnung zum **leichten Auffüllen**.
- 2 transparente Schläuche à 2 m und ein Satz von 8 Anschlüssen enthalten, passend für alle gängigen Anschlüsse.



### Prinzip der Stromrichtungsumkehr:

Angreifen der Verstopfung oder der Ablagerungen in beiden Richtungen zur schnelleren und effizienteren Wirkung.





**Entschlamm**en und **Lösen** der Algen in den Fußbodenheizungen, um kalte Bereiche zu beseitigen.

- Entkalkungspumpe
- Spülpumpe
- Virafal®

**Desinfizieren** der Trinkwasserleitungen.

- Entkalkungspumpe
- Spülpumpe
- Virafal®

Heizkessel, der zuviel verbraucht?

# Anlage mit Virax!

## VIRAFAL®

Teil-Nr. 295050

Entschlammungsaggregat mit hohem Durchsatz




**Effizienz und Schnelligkeit dank einem Druck von 8 bar:**

**Virafal® Grundgerät** (Teil-Nr. 295050):

- **Ideal zum Reinigen** von neuen oder regelmäßig entschlammten Anlagen.
- **Effizient ohne Additive** dank seinen Luft- und Wasserimpulsen.
- **Aufrüstbar** mit Injektor (Teil-Nr. 295051) und des Druckminderers (Teil-Nr. 295052).

Luft-/Wasserstöße, um Schlamm abzulösen



Luft-/Wasserströmung, um den Schlamm herauszuspülen



## SET VIRAFAL®

Teil-Nr. 295053

Entschlammungsaggregat mit hohem Durchsatz  
Mit Injektor und Druckminderer



**Set Virafal®** (Teil-Nr. 295053):

- Für die **Tiefenreinigung** von alten oder niemals entschlammten Anlagen.
- Mit dem Zusatz von Additiven **können sedimentierter Schlamm und Algen gelöst** oder die **Anlage geschützt** werden.
- Enthält **den Injektor** Teil-Nr. 295051) und **den Druckminderer** (Teil-Nr. 295052).

*\*Nicht enthalten in Teil-Nr. 295053*





Ein defekter **Heizkessel**?

Ein **Hahn**, der leckt?

Eine schlecht funktionierende **Fußbodenheizung**?

Ein kalter **Heizkörper**?

## Additive

Beschreibung	Wirkung	Für 295000	Für 295020	Für Virafal® 295050	Menge	Verwendung	Teil-Nr.
Entkalker	Zerstört Kalk (mit Schaumhemmer und Wirkungsanzeiger). Nur Kupfer und Stahl.	X	X	-	10 l	Heizkessel	295010 
Neutralisator	Neutralisiert den nach dem Entkalken verbleibenden Säuregehalt, um den Heizkessel zu schützen.	X	X	-	1 kg	Heizkessel	295015 
Entschlammungsmittel	Zum Beseitigen von Schlamm und Ablagerungen. Alle Metalle.	-	X	-	1 l	Heizkörper Fußbodenheizungen	295025 
		-	-	X		Heizkörper	295055* 
Wasserreiniger	Zum Beseitigen von Algen und Bakterien. Alle Metalle.	-	X	-	1 l	Fußbodenheizungen	295026 
Entschlammender Wasserreiniger	Doppelfunktion: Beseitigung von Schlamm und Algen	-	-	X	1 l	Fußbodenheizungen	295056* 
Schutzmittel	Gegen Korrosion und Kalk, nach einer Entschlammung. Alle Metalle.	-	X	-	1 l	Heizkörper Fußbodenheizungen	295027 
		-	-	X			295057* 
Desinfektionsmittel	Zum Beseitigen von Keimen in den Trinkwasserleitungen.	-	-	X	1 l	Trinkwasserleitungen	295058* 

\*Dürfen nur verwendet werden, wenn der Druckminderer Teil-Nr. 295052 und der Injektor Teil-Nr. 295051 am Virafal® angeschlossen sind.

## Technische Daten

Beschreibung	Durchfluss	Leistung	Behälterkapazität	Max. Wassertemperatur	Verwendung mit Additiven	Teil-Nr.
<b>Entkalkungspumpe</b>	20 l/min	130 W	15 l	50 °C	Ja	295000
<b>Spülpumpe</b>	30 l/min	330 W	24 l	50 °C	Ja	295020
<b>Virafal®</b>	80 l/min	1100 W	-	30 °C	Erforderlich, den Druckminderer (Teil-Nr. 295052) und die Injektor (Teil-Nr. 295051) anzufügen.	295050
<b>Set Virafal®</b>					Ja (Druckminderer und Injektor enthalten)	295053



[www.virax.com](http://www.virax.com)

VIRAX France : [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)  
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International: [export@virax.com](mailto:export@virax.com)  
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70

