

GEKA® plus Schlauchwagen P80

Vorteil / Nutzen: **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion für Trinkwasser geeignet: die wasserführenden Komponenten entsprechen der deutschen Trinkwasserverordnung**
ergonomische Rahmenkonstruktion für garantiert sicheren Stand und leichte Fahrbarkeit
sichere Arretierung aus Edelstahl: Schlauchtrommel läßt sich in 12 Positionen feststellen
luftgefüllte, griffige Reifen für komfortables Fahren
gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schlauches
hoher Wasserdurchfluss durch 1" Armatur und 1" Zulaufrohr mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90°, Messing für Trinkwasser
robuste Gerätehalterung aus Edelstahl
rutschfeste Standfüße mit großer Auflagefläche

Material: Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr (Ø 22mm + Ø 30 mm); Handlauf: Gummi schwarz; Zulaufrohr: Edelstahl; Luftbereifung: schwarz; Gerätehalterung: Edelstahl; Handkurbelgriff: Kunststoff, grün; GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing

Abmessungen cm: 67 x 112 x 66

Besonderer Hinweis: vormontiert ohne Schlauch; Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich



Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn mm	33,25
Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn	G1
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang mm	33,25
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang	G1
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	150
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	100
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m	80
Fassungsvermögen 1"-Schlauch ca. m	50
Reifendruck max. bar	2,1
Gewicht ca. kg	26
Temperatureinsatzbereich °C	+4 bis +60
VE Stück	1
Katalog Nr.	8503SB
Artikel Nr.	42.8503.9

5



Griffige Luftbereifung



GEKA® plus Winkeldreharmatur für Trinkwasser



Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr



Trommelarretierung in 12 Positionen möglich



Ergonomische Konstruktion: bequem fahrbar



Schlauchschonende Trommel