

GEKA® plus Stecksystem

Besonderer Hinweis: **weitere Informationen in Kapitel 2 „Spritzdüsen & Reinigungspistolen“.**

GEKA® plus Profi-Reinigungspistole

Vorteil / Nutzen: **verbraucht ca. 25% weniger Wasser und hat eine höhere Reinigungskraft als herkömmliche Reinigungspistolen für Trinkwasser geeignet, die verwendeten Komponenten entsprechen der deutschen Trinkwasserverordnung robuste Messing/Edelstahl Kombination garantiert eine lange Lebensdauer**

ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
 der gummiummantelte Griff schützt gegen Kälte und Wärme und absorbiert Stöße
 Gummiummantelung aus EPDM ist säuren- und laugenbeständig
einfache Einstellung des Sprühstrahls durch Drehknopf - kein Werkzeug notwendig
 Arretierungsklammer am Bedienhebel ermöglicht Dauerbetrieb;
 mit trinkwasserzertifiziertem GEKA® plus Steckanschluss Messing

Material: Gehäuse: Messing; Ventileinsatz: Edelstahl;
 Gummiummantelung: EPDM, blau

Betriebsdruck: **max. 30 bar**

Temperatureinsatzbereich: max. 50 °C

Anwendungsbereich: **zum Reinigen von Fahrzeugen, Sportgeräten, Gartenmöbeln und kleinen Flächen rund ums Haus**


| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Durchflussvolumen bei 3 bar l/min | 17 |
| Durchflussvolumen bei 5 bar l/min | 21 |
| Verpackung | Karton mit Eurolochung |
| VE Stück | 1 |
| Umkarton Stück | 12 |
| Katalog Nr. | 7890KY |
| Artikel Nr. | 46.7880.8 |



Viereckregner

robuster Viereckregner
Messingdüsen
einstellbare Bewässerungsbreite
 inkl. Pin für Düsenreinigung
 Bewässerungsfläche max. 16m x 12m (ca. 190m²)


| | |
|--------------------|------------------|
| Verpackung | Karton |
| VE Stück | 1 |
| Katalog Nr. | 541SB |
| Artikel Nr. | 57.5719.9 |



3-Arm-Kreisregner

robuster, aus Metall gefertigter, dreiarmliger Kreisregner
besonders langlebig durch korrosionsfeste verzinkte Teile
Reihenschaltung mehrerer Kreisregner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit
idealer Halt auf Wiese, Feld etc. maximale Auflagefläche durch runden Standfuß
besonders langlebig durch verchromten Messingstecker
kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen

| | |
|--|------------------|
| Beregnungsfläche bei 2 bar max. m ² | 79 |
| Beregnungsfläche-Ø bei 2 bar m | 10 |
| Beregnungsfläche bei 4 bar max. m ² | 113 |
| Beregnungsfläche-Ø bei 4 bar m | 12 |
| Verpackung | Karton |
| VE Stück | 1 |
| Artikel Nr. | 17.0005.9 |



NEU

4

