

Truck Getriebeöl (GL4) 75W-90

Beschreibung

Vollsynthetisches Getriebeöl gewährleistet selbst unter großen Temperaturschwankungen eine hervorragende Funktion der Aggregate. Der Verschleiß wird auf ein Minimum reduziert. Sorgt für einen exzellenten Getriebewirkungsgrad und maximale Kraftstoffeinsparung. Geeignet für längste Ölwechselintervalle.

Eigenschaften

- sichert eine optimale Getriebefunktion
- exzellenter Verschleißschutz
- höchste Kraftstoffeinsparung
- für extrem lange Ölwechselintervalle

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

API GL4 • MB 235.11

Technische Daten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-90 SAE J306
Dichte bei 15°C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 100°C	14,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 40°C	97 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	159 DIN ISO 2909
Pourpoint	-57 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	246 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

High-Performance-Getriebeöl für verlängerte Ölwechselintervalle in Nfz-Schaltgetrieben, speziell für die Actros-Baureihe von Mercedes-Benz.

Anwendung

Die Vorschriften der Fahrzeug- und Aggregathersteller sind zu beachten.



Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	1446 D-GB
60 l Fass Blech	1448 D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.