

**Produkt:** SONAX FlugrostEntferner

**Artikelnummer:** 513 200 /400

**Rezepturnummer:** 2301 0926

**Produktbeschreibung:** Zur Entfernung von Flugrost, kleineren Rostflecken und Industriestaub. Geeignet zur Außenreinigung von Autos nach Winter mit hohem Streusalzeinsatz und durch Metallabrieb von Oberleitungen verschmutzten Schienenfahrzeugen .

**Anwendung:**

- Sprayerdüse auf Sprühposition drehen
- Produkt unverdünnt auf die zu behandelnden Flächen satt aufsprühen
- je nach Verschmutzung 3-5 min. einwirken lassen, Rotfärbung signalisiert die beginnende Wirkung
- anschließend mit Klarwasser sorgfältig abspülen
- bei hartnäckigen Rückständen Behandlung wiederholen und mit einem Schwamm nachreiben

**Bitte beachten:**

- Um Lackangriff zu vermeiden nicht in praller Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen.
- Nicht auf Einschicht-Lacken (ohne Klarlack) verwenden.
- Produkt frostfrei lagern.

**Chem. Charakterisierung:** Neutraler Reiniger auf Basis anionischer Tenside, Lösevermittler und Komplexbildnern

**Kenndaten:**

Aussehen:	farblose, leicht rötliche Flüssigkeit
Dichte:	1,11 - 1,12 g/ml
Viskosität:	13-20 s (Fordbecher 4mm)
pH:	7,0 – 8,0

**Verpackung:** PET-Sprühflasche 500ml  
PET-Sprühflasche 750ml

**Sicherheitsdaten:** Siehe Sicherheitsdatenblatt