


Datenblatt zum Artikel

LED-Downlight CIRCLEugr-dim 15W 3000/4000/5700K COLORselect ohne Treiber

ArtNr.: 4569-0FW090



4

- "COLORselect": 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendungsumgebung die passende Lichtfarbe einstellbar. - Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
- Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser
- Tageslichtweiss 5.700 K: Industrie, Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR <>)
- Facierter Multi-Reflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- Werkzeugloser Klemmenanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugenlastung)
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP 54 Frontseitig)
- SmartCooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- Abstandsfreie Montage möglich
- Für Zentralbatterie geeignet

Abmessungen Höhe in mm: 95

Durchmesser in mm: 172

Leistungsaufnahme in W: 15

Lichtstrom netto in Lumen: 1460/1620/1500

Verbrauch kWh/1000 h: 15

Abstrahlwinkel: 90°

Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich

Dimmbar: dimmbar

Einbauöffnung Durchmesser in mm: 150-165

ENABLED lizenziertes Produkt: Ja

Energieeffizienz: A+

Farbe der Abdeckung: gefrostet

Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700

Farbwiedergabeindex: Ra > 82

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 5 Jahre

Gehäusefarbe: weiß

Kabellänge: 12 cm

L/B Wert: L80/B10

Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C

LED-Betriebsspannung: 28-29,5 V DC

LED-Betriebsstrom in mA: 500

Lichtfarbe: warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß

Datenblatt zum Artikel

LED-Downlight CIRCLEugr-dim 15W 3000/4000/5700K COLORselect ohne Treiber

ArtNr.: 4569-0FW090



Material: Kunststoff
Netzteil: separat bestellen
Notstromtauglich: Ja
Power- Factor: 0,9
Schaltzyklen: > 100.000
Schutzart: IP54
Schutzklasse: II
Temperaturbereich: -20°C bis +45°C
Gewicht: 0.35 kg

