




LED-Anbau- / Einbaudownlight MOON
Artikel-Nr. 12205073



LED-Anbau- / Einbaudownlight MOON, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Leuchte inkl. Converter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt. Zur farblichen Anpassung sind verschiedene Frontringe in chrom 81020502, schwarz 81020508 oder nickel matt 81020515 verfügbar. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.135lm, Abstrahlwinkel: 110°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12205073
Stand:	18.06.2021 13:30

Lichtfarbe	3000 K / 4000 K / 6000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	110 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Art der Dimmung	Phasenabschnitt
Außendurchmesser	170 mm
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Einbautiefe	25 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Material	Aluminium / Kunststoff
Höhe	19 mm
Höhe-Tiefe	19 mm
Leistung	12 W
Spannung	230V AC 50Hz

Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Converter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, dimmbar. Optionales Zubehör: Frontringe zur Modifikation der Gehäusefarbe (Magnetbefestigung)
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar