

# GEKA® plus Wasserschläuche

## GEKA® plus Wasserschläuche 110

- Vorteil / Nutzen: ..... 5-schichtiger Schlauchaufbau; Materialien höchster Qualität; sehr druckfest, hochflexibel, kein Verdrehen oder Verdrillen, auch bei Kälte; glatt und schmutzabweisend; licht-, witterungs- und ozonbeständig; algenfrei; knick-, stoß-, form- und abriebfest; griffsympathisch  
15 Jahre Garantie
- Material:..... Seele: hochwertiges, transparentes PVC; Tricoteinlage innen: Polyester; Mittelschicht: schwarzes PVC; Tricoteinlage außen: hochreißfestes Polyester-Garn; Decke: hochwertiges transparentes PVC; phthalatfrei
- Temperatureinsatzbereich:..... ca. -10 °C bis +50 °C
- Farbe:..... transparent grau mit dunkelgrau-mattem Streifen
- Anwendungsbereich:..... Intensiver Einsatz, hohe Beanspruchung, Gärtnereien etc.
- Verpackung:..... mit Karton-Displayscheibe und EAN-Code; ab 1" folienverpackt



Schlauchgröße Zoll	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Schlauch ID mm	13	13	15	15
Schlauch AD mm	19	19	21	21
Wandstärke mm	3	3	3	3
Länge ca. m	25	50	25	50
Betriebsdruck bei +20 °C bar	18	18	15	15
VE Stück	1	1	1	1
Katalog Nr.	152513SB	155013SB	152516SB	155016SB
<b>Artikel Nr.</b>	<b>15.0000.9</b>	<b>15.0001.9</b>	<b>15.0002.9</b>	<b>15.0003.9</b>

Schlauchgröße Zoll	3/4"	3/4"	1"	1"
Schlauch ID mm	19	19	25	25
Schlauch AD mm	26	26	33	33
Wandstärke mm	3,5	3,5	4	4
Länge ca. m	25	50	25	50
Betriebsdruck bei +20 °C bar	12	12	10	10
VE Stück	1	1	1	1
Katalog Nr.	152519SB	155019SB	152525SB	155025SB
<b>Artikel Nr.</b>	<b>15.0004.9</b>	<b>15.0005.9</b>	<b>15.0006.9</b>	<b>15.0007.9</b>

5

## GEKA® plus Wasserschläuche 105

- Vorteil / Nutzen: ..... 5-schichtiger Schlauchaufbau; Materialien hoher Qualität; hochflexibel, kein Verdrehen oder Verdrillen, auch bei Kälte; glatt und schmutzabweisend; licht-, witterungs- und ozonbeständig; algenfrei; knick-, stoß-, form- und abriebfest; griffsympathisch  
10 Jahre Garantie
- Material:..... Seele: hochwertiges, weißes PVC; Zweite Schicht: matt-gelbes PVC; Mittelschicht: Polyester-Garn ; Tricoteinlage: hochreißfestes gestricktes Polyester-Garn ; Decke: hochwertiges transparent grünes PVC
- Temperatureinsatzbereich:..... ca. -10 °C bis +50 °C
- Farbe:..... transparent-grün mit matt-grauem Streifen
- Anwendungsbereich:..... häufiger Einsatz, hohe Beanspruchung, Gärtnereien, Hobbybereich
- Verpackung:..... mit Karton-Displayscheibe und EAN-Code; ab 1" folienverpackt



Schlauchgröße Zoll	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Schlauch ID mm	13	13	15	15
Schlauch AD mm	18	18	20	20
Wandstärke mm	2,5	2,5	2,5	2,5
Länge ca. m	25	50	25	50
Betriebsdruck bei +20 °C bar	10	10	9	9
VE Stück	1	1	1	1
Katalog Nr.	142513SB	145013SB	142516SB	145016SB
<b>Artikel Nr.</b>	<b>14.0000.9</b>	<b>14.0001.9</b>	<b>14.0002.9</b>	<b>14.0003.9</b>

Schlauchgröße Zoll	3/4"	3/4"	1"	1"
Schlauch ID mm	19	19	25	25
Schlauch AD mm	25	25	33	33
Wandstärke mm	2,5	2,5	4	4
Länge ca. m	25	50	25	50
Betriebsdruck bei +20 °C bar	8	8	6	6
VE Stück	1	1	1	1
Katalog Nr.	142519SB	145019SB	142525SB	145025SB
<b>Artikel Nr.</b>	<b>14.0004.9</b>	<b>14.0005.9</b>	<b>14.0006.9</b>	<b>14.0007.9</b>

