

Fiche d'informations produit

SANIT aquaris® M2/3

Solution de dosage de minéraux



SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Description

- Préviend la corrosion dans les tuyaux en acier galvanisé
- Protège les tuyaux en acier déjà attaqués
- Formation d'une couche protectrice avec une dureté carbonatée minimale >2°d.
- Formation de la couche de protection en 1 an environ
- Empêche le calcaire d'adhérer aux parois des échangeurs de chaleur, des tuyauteries et de la robinetterie

Domaines d'application

- Pour le traitement de l'eau froide, chaude, potable et industrielle moyennement dure à dure et corrosive de 7 à 21°d

Utilisation

À doser au moyen d'une installation de dosage, directement à partir de l'emballage d'origine. La quantité à ajouter est de 100 ml de **SANIT aquaris® M2/3** par m³ d'eau, ce qui correspond à 4,0 mg de phosphate sous forme de P205 par litre d'eau. 20 litres de **SANIT aquaris® M2/3** suffisent pour environ 200 m³ d'eau.

SANIT aquaris® M2/3 est autorisé pour le traitement de l'eau potable conformément à l'ordonnance sur l'eau potable et à la loi sur les denrées alimentaires pour une adjonction jusqu'à 5 mg/l de P205 et est conforme à l'ordonnance sur les transports supplémentaires.



Date limite de conservation

- Aucune indication

Formes de conditionnement

Quantité/Cond.	Contenu	N°art.
1 / 1	Bidon de 20 kg	7211



Les fiches de données de sécurité actuelles se trouvent sur notre site Internet.