

Handelsname : FT 200
 Bearbeitungsdatum: 31.01.2019
 Druckdatum: 31.01.2019

Seite : 1 of 1

Beschreibung

FT 200 ist ein phosphatfreies, schnell trocknendes Reinigungsmittel. Es ist gebrauchsfertig und somit einfach anwendbar für die Reinigung und Entfettung vor dem Lackieren mit konventionellen oder wasserbasierenden Lacken sowie Pulverlacken. Zur Entfernung von Bearbeitungsölen, Korrosionsschutzölen, leichten Wachsen und Schleifstäuben von Wälzlagern. FT 200 eignet sich zudem als Ersatz u.a. für Lösungsmittel, Nitroverdünnungen und Kaltreiniger.

Chemische Charakterisierung

wasserbasierter, alkalischer Reiniger mit Alkohol.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

-

Transport Informationen

ADR : -

Wassergefährdungsklasse (Einstufung gemäß AwSV)

WGK : 1 (schwach wassergefährdend)

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gem. Verordnung (EG) No. 648/2004

-

Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/ Gesichtsschutz :	Geeigneter Augenschutz nach EN 166	Bei Spritzergefahr
Handschutz :	Geeignete Handschuhe nach EN 374	Bei möglichem oder andauerndem Hautkontakt
Atemschutz :	Kombinationsfiltergerät nach EN 14387	Bei Grenzwertüberschreitung

Anwendung

FT 200 einfach auf die Flächen aufsprühen und anschließend mit einem Tuch abwischen.
Hinweis: Vor gebraucht Materialverträglichkeit überprüfen.

Technische Daten

Form :	flüssig		
Farbe :	farblos		
Geruch :	characteristisch		
Siedepunkt :	ca. 80 °C	Erstarrungspunkt :	ca. -4,5 °C
Flammpunkt :	ca. 38 °C*	Zündtemperatur :	nicht bestimmt
Untere Explosionsgrenze :	nicht bestimmt	Obere Explosionsgrenze :	nicht bestimmt
Dichte (20 °C) :	ca. 0,99 g/cm ³	pH-Wert :	11,4
VOC (EG) :	11 Gew.-%	VOC (CH) :	11,5 Gew.-%

* FT 200 verbrennt nicht selbstunterhaltend.

Lagerung

Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor Frost schützen. Optimale Lagertemperaturen zwischen 2 °C bis 35 °C. Die Waren sind im geschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Als Ausgangsdatum gilt das Herstellungsdatum.
 Lagerklasse (TRGS 510): 10

Entsorgung

Die nachfolgend genannten Abfallschlüsselnummern sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des Produkts. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen auch andere Abfallschlüsselnummern zugeordnet werden.

Abfallschlüssel gem. EAK/AVV für das ungebrauchte Produkt
 20 01 29* Reinigungsmittel die gefährliche Inhaltsstoffe enthalten.

Abfallschlüssel gem. EAK/AVV für die Verpackung
 15 01 02 Verpackung aus Kunststoff

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Bestellinformationen

A50057-98 500 ml PET Handsprühflasche – VE: 20 x 500 ml (1 Karton)
A02057-98 20 l Kanister
A20057-98 200 l Fass
A10057-98 1000 l IBC