

### 05.04.03 Impulsregner

Schwerer Zink- und Messing-Regner zum kreisrunden Bewässern von Flächen und Kreissegmenten mit einem Maximaldurchmesser von bis zu 26 m (Wasserdruck ca. 2–3 bar), was einer Fläche von ca. 530 m<sup>2</sup> entspricht. Der hochwertige Messingregner mit seinem robusten Erdspeiß aus Metall kann über die beiden Stellringe jeden beliebigen Kreisabschnitt von 0 bis 360 Grad optimal bewässern. Mit dem Standardkupplungsstecker Innengewinde 26,5 mm (G 3/4") lässt er sich problemlos an alle marktüblichen Kunststoffbewässerungssysteme anschließen. Max. Sprengbereich: 26 m im Durchmesser.



Mat. No.	Lieferaufmachung	VPE in Stück	EAN-Code
12697171100	Pappkarte	10	40 07360 056834

### 05.05 Comfort Anschlussarmaturen

#### 05.05.01 Anschlusssteile

Armaturen zum Anschließen von Schläuchen, mit Softeinlagen und Griffmulden, kompatibel zu allen marktgängigen Stecksystemen.

Mat. No.	Bezeichnung	Lieferaufmachung	VPE in Stück	EAN-Code
<b>1 Schnellschlauchstück</b>				
12032761100	für 13 mm (1/2") Schlauch	geblistert	10	40 07360 397654
12032771100	für 19 mm (3/4") Schlauch	geblistert	10	40 07360 397661
<b>2 Wasserstop</b>				
12032711100	für 13 mm (1/2") Schlauch	geblistert	10	40 07360 397630
12032751100	für 19 mm (3/4") Schlauch	geblistert	10	40 07360 397647
<b>3 Hahnanschluss</b>				
12032691100	G 26,5 mm (G 3/4") und G 33,3 mm (G 1")	geblistert	10	40 07360 397623

