

**2900062 Led SMD Leuchtmittel - Klassisch A60 10W 1055lm 4000K 160°**

Der Pendel Leuchte ist die schnelle, preiswerte und unkomplizierte Lösung für die Ausleuchtung von Baustellen, leerstehenden Wohnungen, Lagerräumen etc.

LED's light

- Pendelleuchte inkl. festverbauter LED Birne mit opalem Diffusor
- Strahlt neutralweißes Licht
- Abstrahlwinkel von 160 Grad
- 14 cm Anschlusskabel, Aufhänger und Push-in Klemme für einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Der Lampenkörper besteht aus bruchsicherem Polycarbonat und übersteht Fallhöhen von bis zu 2,5 m.
- Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 - +45 °C.
- Die Leuchte ist NICHT für den Einbau in Leuchten vorgesehen.

F

Allgemeine Eigenschaften

| | |
|-------------------------|----------------|
| Garantie | 2-Jahre |
| Konformitätszertifikate | CE |
| Warenverfügbarkeit | Ware im zulauf |

Leistungsdaten

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -20 — 45 °C |
| Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C | 25000,00 h |
| Energieklasse [EU 2019/2015] | F |

Lichttechnische Kenndaten

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Farbbeschreibung | neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| | Abstrahlwinkel |
| 160 ° | |
| Lumen gesamt | 1055 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Spezifischer Lampenlichtstrom | 106 |

Mechanische Kenndaten

| | |
|-----------------|-------------------|
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
|-----------------|-------------------|

Logistische Kenndaten

| | |
|----------------------|---------------|
| EAN Produkt | 8720604303469 |
| Menge im Umkarton | 120 |
| Menge im Innenkarton | 5 |

Elektrische Kenndaten

| | |
|------------------|--------|
| Schutzklasse | II |
| Energieverbrauch | 10,0 W |

| Menge | EK Preis / Stück | Angebot gültig bis | Lieferung |
|-------|------------------|--------------------|------------|
| 240 | 2,39 € | - | 30.04.2022 |

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: shada.nl/de/p/2900062