

MERCURO

100% EXTERIEUR

Monture stylée et enveloppante associée aux meilleures technologies oculaires pour un confort maximal pour toutes les activités extérieures.



PLATINUM[®]



MERCSP



MERPSF



MERPOL



MERPSF + PSPUNISS01



PSPUNISS01 (option)
Tresse de maintien

FOURNI AVEC

Étui microfibre
ETUIFS (ref MERPOL
uniquement)















32g

- + LARGE CHAMP DE VISION**
- + BRANCHES BI-MATIÈRES POUR UN MEILLEUR CONFORT**
- + AUCUNE PARTIE METALLIQUE**
- + TRAITEMENT **PLATINUM[®]** (P) SUR CSP + FUMÉ**
- + NEZ ANTI-GLISSE**
- + DESIGN SPORTIF**

bolle
SAFETY

MERCURO

100% EXTERIEUR

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
MERCURO	 CSP	MERCSP	5-1,4  1 FT KN  €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée 
	 Fumée	MERPSF	5-3,1  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée 
	 POLARIZED	MERPOL	5-3,1  1 FT €€	 EN166 FT €€	AS
	Tresse de maintien (option)	PSPUNISS01	-	-	-

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules.

N. Résistance à la buée.

€€ Norme européenne  Identification fabricant

TECHNOLOGIES

CSP

Ce traitement novateur est une réponse efficace pour toutes les activités nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité tout en étant adapté aux environnements à températures extrêmes froides ou chaudes. CSP est également associé au traitement exclusif PLATINUM® qui agit durablement contre la buée.

POLARIZED

Technologie approuvée pour un port permanent et certifiée qualité optique parfaite, elle offre un confort incomparable en filtrant la réverbération et les reflets. Idéale pour l'environnement maritime. B-Polarized filtre 99,99 % des UVA/UVB.

PLATINUM®

Le traitement exclusif anti-buée et anti-rayures PLATINUM® certifié K et N garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

€€ Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	MERCSP	MERPSF	MERPOL	PSPUNISS01
Sachet plastique individuel	3660740008901	3660740008895	3660740008888	3660740011970
Boîte de 10 lunettes	3660740108908	3660740108892	3660740108885	3660740111977
Carton de 200 lunettes (240 pour MERPOL)	3660740208905	3660740208899	3660740208882	3660740211974

CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 8
MONTURE	PC
BRANCHES	PC + TPR
NEZ	PVC



Visuels non contractuels

01/05/2021

Bollé Safety Europe
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle-safety.com

bolle
SAFETY