

## Tastenkontaktgeber 1Ö


Art./Ref.-No: 215916

Typ/Type: MTO (1Ö)



Schraubanschluss screw connection	2x2,5 mm <sup>2</sup> 2x2.5 mm <sup>2</sup>
Kontaktwerkstoff contact material	AgNi

### Schaltfunktion:



### Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

Electrical data acc. to IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Sect. 200)

	Wechselstrom alternate current AC15 A600	Gleichstrom direct current DC13 Q600
Gebrauchskategorie Utilisation category:	AC15 A600	DC13 Q600
Bemessungsisolationsspannung $U_i$ Rated insulation voltage $U_i$ :	600 V	600 V
Bemessungsbetriebsspannung $U_e$ Rated operational voltage $U_e$ :	250 V / 440 V	440 V / 250 V / 125 V / 60 V / 24 V
Bemessungsbetriebsstrom $I_e$ Rated operational current $I_e$ :	3 A / 1,6 A	0,12 A / 0,2 A / 0,4 A / 1 A / 2 A
Schaltvermögen Breaking capacity: Therm. Dauerstrom Continuous thermal current:	10 $I_e$ 16 A	1,1 $I_e$ 16 A
Type MTOSFE:		
Gebrauchskategorie:	AC15	DC13
Bemessungsisolationsspannung $U_i$ Rated insulation voltage $U_i$ :	250 V	250V
Bemessungsbetriebsspannung $U_e$ Rated operational voltage $U_e$ :	250V	250V / 125V / 60V / 24V
Bemessungsbetriebsstrom $I_e$ Rated operational current $I_e$ :	3 A	0,2A / 0,4A / 1A / 2A



### Abmessungen:

Einbautiefe  
mounting depth

