

ARTIKEL NR. 5187-040120

DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIX24V 500x20mm 20W 4000K 12er Set



zur Artikelseite

- Universelles LED-Modul (24V Konstantspannung) für den einfachen und schnellen Wechsel von nahezu allen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber. Das Modul muss nur mit 24V DC versorgt werden
- Sicherer Halt des Moduls durch 2 vorinstallierte Neodym-Magnete
- Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden
- Dimmbar über unsere 24V PWM Netzteile z.B auch DALI
- Set bestehend aus 12 LED-Modulen inkl. 20 passenden Steckverbindern
- In Reihenschaltung können bis zu 4 Leuchtenmodule je 20W betrieben werden

- Individuell ablängbar alle 10cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen pro 10cm)
- Zusätzlich stehen pro 50cm Modul 10 Montagelöcher für alternative Befestigung zur Verfügung
- Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starre Leiter 0,5-0,75mm²)
- Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten Kabels am Steckklemmanschluss

ENERGY

DOTLUX
5187-040120

20
kWh/1000h

GEWICHT IN KG	0.03
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	20
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2720
LUMEN PRO WATT	136
VERBRAUCH (KWH/1000H)	20

ABMESSUNGEN

Länge: 500mm
Breite: 20mm
Höhe: 15mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
DIMMBAR	netzteilabhängig
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015	D
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
GARANTIE	3 Jahre
LICHTFARBE	neutralweiß
NETZTEIL	Separat bestellen
SCHALTZYKLEN	> 60.000
IP-SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE	III
SORTIMENT	Proline
SPANNUNGSART	DC
TC TEMPERATUR IN °C	85
TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +40°C
TRENNBAR NACH MM	100