

ARTIKEL NR. 5157-040155

**DOTLUX LED-Strassenleuchte DOLPHINmicro 70W 4000K 1-10V dimmbar ohne Mastadapter**



zur Artikelseite

- Technisches Licht mit Wohlfühlgarantie durch höhere Farbwiedergabe und zwei Lichtfarben
- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Universelle Montage, Mastansatz/-aufsatz auf allen Mastdurchmessern 42-76mm, schwenkbar +/-15°
- Multilayer-Linsenoptik mit Lumileds®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse ähnlich RAL 9006 mit Druckausgleichsventil
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung durch Trennstecker
- Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul ( 80%, 60%, 40%, 20%)

<b>GEWICHT IN KG</b>	5.9
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	70
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	70
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	9250
<b>LUMEN PRO WATT</b>	132

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 649mm  
**Breite:** 272mm  
**Höhe:** 179mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	155x45°
<b>DIMMBAR</b>	1-10 V
<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre
<b>GEHäUSEFARBE</b>	ähnlich RAL 9006
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK08
<b>L/B WERT</b>	L90/B10
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LICHTFARBE</b>	neutralweiß
<b>MASTAUFNAHME</b>	abhängig vom Adapter
<b>MATERIAL DES GEHäUSES</b>	Aluminium
<b>NOTSTROMTAUGLICH</b>	Ja
<b>POWER-FACTOR</b>	0,95
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP66
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-30°C bis +50°C
<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	bis 10000 V