

ARTIKEL NR. 5302-030060

DOTLUX Wandleuchte GUIDERound 5W 3000K



zur Artikelseite

- Dekorative, flache Wandleuchte mit blendfreiem Licht für Treppen- und Wegebeleuchtung
- Besonders insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und asymmetrische Lichtverteilung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage

GEWICHT IN KG	0.33
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	5
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	130
LUMEN PRO WATT	26
VERBRAUCH (KWH/1000H)	5

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 114mm
Höhe: 37mm

ABSTRAHLWINKEL	60°
DIMMBAR	nicht dimmbar
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	3 Jahre
GEHÄUSEFARBE	schwarz
IK SCHUTZGRAD	IK08
L/B WERT	L70/B50
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
MATERIAL DES GEHÄUSES	Aluminium
NETZTEIL	Integriert
POWER-FACTOR	0,9
ÄHNLICH RAL-FARBE	9005
IP-SCHUTZART	IP65
SCHUTZKLASSE	I
TC TEMPERATUR IN °C	45
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +45°C