

Industriesauger TEM390A-11

Werkstatt- und Baustellensauger für Stäube der Staubklasse M

- Für Stäube der Staubklasse M
- Gerätesteckdose für Werkzeuge (max. 2.200 W)
- Klappbarer Griff zum platzsparenden Verstauen
- Große Räder für Treppengängigkeit

Inklusivzubehör

| | |
|--------|---|
| 601008 | Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl |
| 601052 | Saugrohrbogen aus Edelstahl |
| 601102 | Nuflex Saugschlauch 2,9 m komplett mit Anschlüssen, 32 mm Ø |
| 601430 | HighEfficient-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform, 32 mm |
| 900918 | Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste, 32 mm |
| 601176 | Multi Werkzeug-Adapter für Schlauchanschluss |
| 601141 | Schlauchverbindung |
| 601142 | Fugendüse 240 mm |
| 601144 | Rundbürste 65 mm |
| 601145 | Polsterdüse 150 mm |
| 601146 | Ansteckbare Bürste für Polsterdüse |
| 901649 | Filterkartusche für TEM390-11 |

Sonderzubehör

| | |
|--------|--|
| 604016 | HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-2BH (1 VE = 10 Stück) |
| 901679 | Zuleitung 3 x 1,5 mm, 10 m, H07BQ-F, blau |
| 909224 | TEM Werkzeugbox, grau |

TEM390A-11

Art.-Nr.: 907998



Gerätesteckdose für bis zu 2.220 Watt



Einklappbarer Schiebebügel



Set AS10

| Laufzeit | Nennspannung | Unterdruck | Luftfördermenge | Kabel | Motor | Kapazität trocken | Gerätesteckdose | Staubschutzklasse | Gewicht | Abmessungen |
|----------|----------------|------------|-----------------|-------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|---------------------|
| - | 230 V AC 50 Hz | 2300 mmWS | 48 L/Sek. | 10 m | 620 W | 18 L | 2220 W | M | 14,3 kg | 450 x 400 x 1010 mm |