

# Technisches Datenblatt

CE 0299

Technical Data Sheet

EN 361 + 358

## Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S – alle Varianten

Full body harness








MAS 70  
Vorderansicht



MAS 70  
Seitenansicht



MAS 70  
Rückansicht



Steigschutz (100KG) Quick

Größe size.	Konfektionsgröße confection size	Körpergröße Height mm	Bauchumfang waist mm	Oberschenkel- umfang thigh circumference mm
0	42 – 50	1200 – 1650	600 - 1100	300 – 600
1	48 – 56	1500 - 1900	750 - 1200	500 – 750
2	54 – 62	1800 - 2100	1100 - 1500	700 – 900

### Gurtband Webbing

- Polyester 45 mm  
Polyester 45 mm
- Nähte: hochstapazierfähiges  
Polyestergarn  
stitching: high-strength polyester thread
- Festigkeit >22kN  
Breaking strength >22 kN

Zugfestigkeit im System 15 kN  
system breaking strength 15 kN

### Metallteile Fitting

- Hochstrapazierfähiger verzinkter  
Stahl oder Aluminium  
high-strength zinc-plated steel or aluminum
  - Auffangöse in verzinkten  
geschmiedeten Stahl  
attachment D rings in zinc-plated  
wrought steel
- Nettogewicht 1900 g  
Net weight 1900 g

Weiter Angaben: siehe Katalog  
further information: see catalog

Nutzungsdauer: 10 Jahre gem. Herstellervorgaben  
Service life: 10 years acc. manufacturer's specifications