

LED Baustrahler JARO 3060 M, 2300 lm, 20 W, 2 m H07RN-F 3G1,0, IP65

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.















Artikelnummer EAN

1171250243 4007123684786

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität
Lichtstrom
Leistungsaufnahme
Lichtausbeute
L

Min.-Max. Nenneingangsspannung220 V - 240 VKabellänge2 mKabelbezeichnungHO7RN-F 3G1,0SchlagfestigkeitIK08SchutzklasseISchutzart (IP)IP65Farbeschwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

 VPE
 1
 Produktgewicht (inkl. Verpackung)
 1.16 kg

 Produktgewicht (ohne Verpackung)
 0.99 kg
 Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)
 10 cm x 23 cm x 24 cm

 Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)
 7,3 cm x 21 cm x 23 cm
 24 cm

LIEFERUMFANG

LED Baustrahler JARO 3060 M