

I-VIEW

Akku-Stirnlampe mit Sensorsystem


I-VIEW ist eine leistungsstarke, LED-Akku-Stirnlampe mit USB-C-Ladekabel, die für professionelle.

Anwender entwickelt wurde. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Stirnlampen, die einen Lichtkegel erzeugen, bietet die I-View das optimale Arbeitslicht, indem sie den ganzen Arbeitsbereich beleuchtet. Im Sensormodus lässt sich die I-VIEW auch mit dicken Handschuhen einfach mit einer Handbewegung vor der Lampe ein-/ausschalten. Die Stirnlampe ist extrem leicht mit einem modernen und dynamischen Design und das gewebte Band ist den ganzen Tag über angenehm zu tragen. Darüber hinaus ist I-VIEW mit einer benutzerfreundlichen Batterieanzeige ausgestattet, mit der die verbleibende Akkulaufzeit bequem abgelesen werden kann.

I-VIEW wurde für eine konstante Leistung in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt und ist langlebig und beständig gegen Wasser und Staub (IP65). Wenn Sie über einen längeren Zeitraum an Projekten arbeiten, können Sie die Betriebszeit mit dem optionalen Powerbank-Zubehör verlängern. Angetrieben durch ein hocheffizientes.




Multi-LED-Design mit 12 LEDs bietet I-VIEW eine einstellbare Lichtausbeute bis zu 400 Lumen. Die OPTILight-Einstellung liefert die erforderliche Beleuchtungsstärke (LUX) in einer typischen Arbeitssituation und sorgt mit einem einfachen Druck für optimales Licht und optimale Laufzeit. Diese Arbeitsleuchte bietet eine konstante Lumenleistung, gemessen nach der europäischen Norm EN 13032-1.



I-VIEW	
Artikelnummer	03.6212
Lichtquelle	Hocheffizientes Multi-LED-Design mit 12 LEDs
Lichtstrom, Lumen	40-400
OPTILight-Einstellung	500 lux@0.5 m
Einstellbare Lichtausbeute	3 levels
Abstrahlwinkel	120°x 60°
CRI	Ra > 80
CCT	5700 K
Betriebsdauer max. / min. Lumen, Std.	2/21
Betriebsdauer OPTILight, Std	4
Ladedauer, Std.	4.5
Akku	3,7 V / 1400 mAh Li-ion
Ladezyklen	Min. 1000
IP-Schutzart	IP65
Baustellentauglich	Ja
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Stoßfestigkeit	2 m
Kabel	1 m USB-A zu USB-C
Nennspannung AC	-
Ladespannung/Ladestrom DC	5 V / 1 A
Leistungsaufnahme	2,6 W
Mit Ladegerät	No
Betriebstemperatur	-10 to +40 °C
Abmessungen	99 x 50 x 40 mm
Nettogewicht	130 g



03.6212 I-VIEW



03.5626 I-VIEW
Vorherige Version

PRODUKTVERBESSERUNGEN

- 20 % Effizienzsteigerung
- 19 % recyceltes Material
- OPTILight-Funktion
- Separate Tasten für Ein/Aus und
- Helligkeitsstufen
- Batterieanzeige
- Doppelte Temperaturüberwachung zum Schutz von Lampe und Akku
- Min. 1000 ladezyklen
- Baustellentauglich zertifiziert
- Garantieverlängerung von 3 auf 5 Jahre
- Neue Farbgebung

Ein zukunftsweisender Ansatz, der sich darauf konzentriert, das Design und die Funktionalität von LED-Arbeitsleuchten neu zu erfinden und die Energieeffizienz auf das Äußerste zu optimieren. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit werden traditionelle Standards neu überdacht und Grenzen verschoben, um die Lebensdauer von unseren Beleuchtungslösungen zu verlängern.

